HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:48

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-63003207-centrala-sterujaca-e850s-p-10412.html



FAAC 63003207 Centrala sterująca E850S

Cena brutto	**3 929,85 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10412**
KOD PRODUCENTA	**63003207**
Kod EAN	**8055195056471**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC E850S

FAAC 63003207

Centrala sterująca FAAC E850S to zaawansowane urządzenie przeznaczone do sterowania automatyką bramową, które oferuje wysoką wydajność i niezawodność. Jest to jedno z popularniejszych rozwiązań stosowanych w systemach automatyki do bram garażowych, wjazdowych i innych zastosowań, gdzie istotna jest precyzyjna kontrola nad ruchem.

Cechy charakterystyczne centrali FAAC E850S:

1. **Zastosowanie:**
   - Centrala FAAC E850S została zaprojektowana do sterowania siłownikami do bram skrzydłowych o długości do 8 metrów na jedno skrzydło (w zależności od rodzaju siłownika).
   - Wykorzystywana głównie w systemach automatyki bramowej, zarówno w domach prywatnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej.

2. **Wydajność i niezawodność:**
   - FAAC E850S charakteryzuje się dużą mocą obliczeniową oraz odpornością na warunki atmosferyczne, co sprawia, że jest odpowiednia do pracy w różnych warunkach, zarówno w trudnym klimacie, jak i w standardowych warunkach użytkowych.

3. **Funkcje:**
   - Obsługuje różne metody sterowania, takie jak zdalne piloty, karty zbliżeniowe, przyciski, a także integruje się z systemami automatyki domowej.
   - Zaawansowany system bezpieczeństwa, w tym wykrywanie przeszkód, co zapewnia ochronę osób oraz mienia.
   - Możliwość programowania różnych funkcji w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika (np. opóźnienia w zamknięciu bramy, stopniowe otwieranie, itd.).

4. **Łatwość instalacji:**
    - Centrala FAAC E850S została zaprojektowana z myślą o łatwej instalacji, z intuicyjnym interfejsem użytkownika. Dzięki temu montaż jest szybki, a użytkowanie centrali nie sprawia trudności.

5. **Dodatkowe opcje:**
    - Możliwość podłączenia dodatkowych akcesoriów, takich jak fotokomórki, lampa sygnalizacyjna, czy zewnętrzne czujniki, które zwiększają bezpieczeństwo i funkcjonalność systemu.

6. **Wysoka jakość wykonania:**
    - Produkty FAAC, w tym centrala E850S, są cenione za solidność i długowieczność. Firma FAAC od lat jest liderem w branży automatyki bramowej, co zapewnia jej produktom wysoką jakość i niezawodność.

Podsumowanie:

FAAC E850S to centrala sterująca, która oferuje zaawansowaną technologię i funkcje, które umożliwiają wygodne i bezpieczne zarządzanie bramami automatycznymi. Dzięki dużej niezawodności i wielu funkcjom jest odpowiednia zarówno do domów prywatnych, jak i do zastosowań komercyjnych, zapewniając wysoką jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania.

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC E850S	
Napięcie zasilania	230 V AC (+6%-10%) 50(60) Hz
Maks. pobór mocy	18 W
Maks. moc silnika	1,5 KW
Maks. obciążenie wyjścia	500 mA
Zasilanie akcesoriów	24 V DC
Programowanie	Przyciski (+, -, F) oraz wyświetlacz
Logika pracy	Automatyczna, półautomatyczna, automatyczna krokowa, półautomatyczna krokowa, dead-man, Osiedlowa
Funkcje programowalne	Logika, czas pauzy, częściowe otwarcie, wstępne świecenie lampy ostrzegawczej, zabezpieczenie zamykania, czas pracy, fail-safe, żądanie przeglądu
Czas pracy	Programowalny
Czas pauzy	Programowalny
Wejścia	Pełne otwarcie, otwarcie częściowe/zamknięcie, zabezpieczenie zamykania, zabezpieczenie otwierania, zatrzymanie awaryjne, listwa krawędziowa, zasilanie

Wyjścia	Lampa ostrzegawcza, elektrohamulec, zasilanie akcesoriów, fail-safe - bezpieczny w razie awarii, sygnalizacja stanu bramy
Szybkozłącza	5-pinowe dla radioodbiorników RP/DEKODERÓW
Bezpieczniki	F1=F 10 A, F2=T 0,5 A
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

C851

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC C851 - ZOBACZ SCHEMAT