HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:47

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-63003452-centrala-sterujaca-e680s-p-10411.html



FAAC 63003452 Centrala sterująca E680S

Cena brutto	**2 517,81 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10411**
KOD PRODUCENTA	**63003452**
Kod EAN	**8055195063172**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC E680S

FAAC 63003452

Centrala sterująca FAAC E680S to nowoczesne urządzenie zaprojektowane z myślą o automatyce bramowej, zapewniające niezawodną pracę systemów bram skrzydłowych. FAAC E680S znajduje zastosowanie w domach prywatnych oraz obiektach komercyjnych, oferując wysoką jakość, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo.

Cechy charakterystyczne centrali FAAC E680S:

1. **Zastosowanie:**
   - FAAC E680S jest przeznaczona do sterowania automatyką bram skrzydłowych, szczególnie w przypadku instalacji o średnich i dużych wymiarach. Centrala ta obsługuje siłowniki bramowe, które mogą mieć długość skrzydła do 3 metrów na jedno skrzydło, co sprawia, że jest idealna do bram wjazdowych o większych rozmiarach.
   - Z powodzeniem stosowana w automatyce bramowej w domach, firmach oraz na osiedlach mieszkaniowych.

2. **Wydajność i niezawodność:**
   - Centrala FAAC E680S zapewnia wyjątkową niezawodność i długowieczność, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz solidnych komponentów. Jest odporną na warunki atmosferyczne, co sprawia, że może pracować w różnych środowiskach.
   - Posiada wydajny procesor, który umożliwia szybkie i płynne działanie systemu.

3. **Bezpieczeństwo:**
   - Wbudowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak automatyczne wykrywanie przeszkód podczas pracy bramy (technologia "Anticrush"), zapobiegają przypadkowemu uszkodzeniu mienia i osób.
   - Możliwość podłączenia fotokomórek oraz innych urządzeń zwiększających poziom bezpieczeństwa.

4. **Funkcje sterowania:**
   - FAAC E680S obsługuje różnorodne metody sterowania, w tym piloty zdalnego sterowania, karty zbliżeniowe, przyciski, a także może być zintegrowana z systemami automatyki domowej.
   - Dzięki zastosowaniu technologii "Learning Mode" centrala automatycznie dostosowuje się do siłowników i innych urządzeń w systemie.

5. **Łatwość instalacji i obsługi:**
   - Instalacja centrali FAAC E680S jest prosta dzięki intuicyjnemu interfejsowi. Oferuje ona łatwe programowanie oraz możliwość dostosowania ustawień, takich jak czas otwierania, zamykania, opóźnienia itp.
   - Dzięki zastosowaniu nowoczesnego wyświetlacza LED, użytkownik ma łatwy dostęp do ustawień oraz statusu pracy centrali.

6. **Dodatkowe akcesoria i opcje:**
   - Centrala FAAC E680S obsługuje dodatkowe akcesoria, takie jak fotokomórki, lampa sygnalizacyjna, a także czujniki radiowe i urządzenia do automatycznego zamykania bramy.
   - Możliwość podłączenia zewnętrznych elementów sterujących, takich jak przyciski do montażu w bramie lub naścienne sterowniki.

7. **Długowieczność i jakość wykonania:**
   - Produkty FAAC cieszą się wysoką jakością wykonania, a FAAC E680S nie jest wyjątkiem. Dbałość o szczegóły, solidne materiały i niezawodność działania to cechy, które zapewniają bezawaryjną pracę przez długie lata.

Podsumowanie:

FAAC E680S to zaawansowana centrala sterująca, która zapewnia wysoką wydajność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Dzięki swojej niezawodności, łatwej instalacji oraz elastycznym opcjom sterowania jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających niezawodnej automatyki bramowej. Jest to produkt ceniony przez użytkowników za jakość, innowacyjność i wszechstronność, zapewniając bezpieczne i komfortowe użytkowanie bram skrzydłowych w różnych zastosowaniach.

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC E680S	
Napięcie zasilania	100 ÷ 240 V AC 50(60) Hz
Zasilanie w trybie czuwania	7 W
Maks. moc silnika	240 W
Maks. obciążenie wyjścia	800 mA
Zasilanie akcesoriów	24 V DC
Programowanie	3 przyciski (+,-,F) i wyświetlacz
Logika operacyjna	Półautomatyczna (E), automatyczna (A), automatyczna 1 (A1), parkingowa (P), automatyczna parkingowa (PA), osiedlowa (Cn), automatyczna osiedlowa (CA), dead-man (C), niestandardowa (Cu)
Funkcje programowalne	Logika pracy, czas pauzy, siła otwierania/zamykania, prędkość otwierania/zamykania, pętla 1 oraz

	pętla 2, wstępne świecenie lampy ostrzegawczej, czas pracy, czułość zabezpieczenia przeciwzgnieceniowego, wyjście oświetlenia, fail-safe - bezpieczny w razie awarii, licznik cykli pracy, żądanie przeglądu
Czas pracy	Programowalny (od 0 do 4,1 min)
Czas pauzy	Programowalny (od 0 do 4,1 min)
Siła ciągu	Programowalny na 50 poziomów
Regulacja prędkości	Programowalny na 50 poziomów
Wejścia	Pętla 1, pętla 2, otwarcie, zamknięcie, zabezpieczenie podczas zamykania, zatrzymanie awaryjne, otwarcie awaryjne, zasilanie awaryjne, BUS 2easy, zasilanie główne (36 V DC)
Wyjścia	Lampa ostrzegawcza, silnik, zasilanie akcesoriów, 4 wyjścia programowalne
Szybkozłącza	Enkoder, czujnik wyłamania ramienia, wbudowane oświetlenie semaforowe (opcja), USB (do uaktualnienia fi rmware)
Wbudowany detektor pętli, 2 niezależne kanały	Automatyczna kalibracja czasu rzeczywistego, czułość niezależna od geometrii pętli, regulacja częstości pracy pętli, komunikat pętli zajętej z wizualizacją LED, status pętli adresowalny na wyjściach programowalnych
Bezpieczniki	Samoresetowalne
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

B680H

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC B680H SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

B680H 115V UL/C

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC B680H 115V UL/C SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT