HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:23

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-790286-centrala-sterujaca-e024s-z-obudowa-p-11897.html



FAAC 790286 Centrala sterująca E024S (z obudową)

Cena brutto	**1 687,56 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**11897**
KOD PRODUCENTA	**790286 E024S**
Kod EAN	**8055195032802**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC E024S do bram skrzydłowych

Centrala sterująca **FAAC E024S** to zaawansowane urządzenie dedykowane do zarządzania siłownikami 24 V w bramach jedno- i dwuskrzydłowych. Jest kompatybilna z napędami takimi jak **FAAC 391**, **415**, **S418** oraz podziemnymi modelami **770N**.

Kluczowe cechy FAAC E024S:

- **Napięcie zasilania:** 230 V AC (+6% -10%) 50 Hz
- **Pobór mocy:** 4 W
- **Maksymalna moc silnika:** 150 W na silnik (maksymalnie 2 silniki)
- **Zasilanie akcesoriów:** 24 V DC, maksymalnie 250 mA
- **Temperatura pracy:** od -20°C do +55°C
- **Wymiary:** 225 x 306 x 130 mm
- **Obudowa:** Plastikowa, odporna na warunki atmosferyczne

Funkcje i zalety:

- **Amperometryka:** Automatyczne odwrócenie kierunku ruchu bramy w przypadku napotkania przeszkody, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
- **Różnorodne tryby pracy:** Automatyczny (A), półautomatyczny (E), automatyczny "krok po kroku" (AP), półautomatyczny "krok po kroku" (EP), automatyczny 1 (A1), półautomatyczny "b" (B) oraz "dead man" (C), umożliwiające dostosowanie działania bramy do indywidualnych potrzeb.
- **Szyna BUS:** Obsługa do 16 linii, podzielonych na grupy, co pozwala na elastyczne zarządzanie bezpieczeństwem i funkcjonalnością systemu.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dzięki zaawansowanym funkcjom i wysokiej niezawodności, centrala FAAC E024S stanowi doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników poszukujących efektywnego i bezpiecznego systemu sterowania bramami skrzydłowymi.

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC E024S

Napięcie zasilania	230 V AC (+6%-10%) 50 Hz
Maks. pobór mocy	4 W
Maks. moc silnika	150 W x 2
Maks. obciążenie wyjścia	250 mA - 400 mA BUS 2easy
Programowanie	Mikroprzełączniki DIP + przyciski
Logika pracy	Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna 1 (A1), automatyczna krokowa (AP), półautomatyczna z wejściem “Otwórz” i “Zamknij” (b), dead-man (C)
Funkcje programowalne	Logika, prędkość (wysoka/niska)*
Czas pracy (time-out)	5 min (stałe)
Czas pauzy	Zależny od programowania (maks. 10 min)
Wejścia	Pełne otwarcie, otwarcie częściowe, zatrzymanie awaryjne, BUS 2easy
Wyjścia	Zasilanie napędów, lampa ostrzegawcza, zasilanie akcesoriów, elektrozamek, sygnalizacja stanu bramy
Szybkozłącza	Zasilanie z akumulatora, 3-pinowe dla modułów XF 433/868
Integrated radio coding	DS, SLH, RC/LC (maks. 250 kanałów)
Bezpieczniki	