



FAAC Centrala sterująca E034 (z obudową)

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
KOD PRODUCENTA	E034
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC E034 do bram skrzydłowych

Centrala sterująca FAAC E034 - nowoczesne sterowanie, komfort i bezpieczeństwo w standardzie!

FAAC E034 to inteligentna centrala 24V DC, zaprojektowana z myślą o maksymalnej wygodzie użytkownika i niezawodnym sterowaniu automatycznymi bramami skrzydłowymi. Dzięki intuicyjnemu programowaniu za pomocą wyświetlacza i przycisków, konfiguracja urządzenia jest szybka, prosta i pozwala na precyzyjne ustawienie wszystkich parametrów.

Najważniejsze zalety FAAC E034:

- **Łatwe i intuicyjne programowanie** - szybka konfiguracja przy pomocy czytelnego wyświetlacza i ergonomicznych przycisków.
- **Elastyczność sterowania** - możliwość obsługi jednego lub dwóch siłowników.
- **Precyzyjna regulacja** - niezależne ustawienia spowolnień dla każdego skrzydła gwarantują płynną i bezpieczną pracę.
- **Technologia BUS 2EASY** - prosty montaż i podłączenie fotokomórek oraz akcesoriów FAAC bez konieczności stosowania polaryzacji przewodów.
- **Wysoki komfort użytkowania** - płynne otwieranie i zamykanie bramy przekłada się na cichą, bezpieczną i niezawodną eksploatację.
- **Opcja zasilania awaryjnego** - możliwość podłączenia paneli słonecznych zapewnia działanie nawet w przypadku braku prądu.

Opcjonalnie dostępne:

- **Moduł XLC** - pozwala na znaczne obniżenie poboru energii w trybie czuwania (do zaledwie 0,5 W), idealne rozwiązanie dla energooszczędnych instalacji.
- **Zasilanie awaryjne XBAT** - gwarantuje niezawodną pracę także podczas przerw w dostawie prądu.



Jeżeli chcesz, mogę przygotować również wersję ulotki, oferty handlowej lub grafiki promocyjnej. Czy mam to dla Ciebie stworzyć? ☐☐

KUPUJĄC FAAC E034 OTRZYMUJESZ :

- Centralę sterującą FAAC E034 z obudową - 1 szt
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE CENTRALI STERUJĄCEJ FAAC E034

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	220-240V~ 50/60Hz
Maks. pobór mocy	4 W
Maks. moc silnika	150 W x 2
Maks. obciążenie wyjścia	250 mA - 400 mA BUS 2easy
Programowanie	Przyciski i wyświetlacz
Logika pracy	Automatyczna (A), półautomatyczna (E), automatyczna krokowa (AP), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna 1 (A1), półautomatyczna B (B), obecny człowiek (C)
Funkcje programowalne	Logiki pracy (A, E, AP, EP, A1, B, C), 10-stopniowa skala regulacji prędkości, czas pauzy, regulacja kolejności otwierania i zamykania skrzydeł
Kodowanie radiowe	DS, SLH, RC, LC (maks. 250 kanałów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

FAAC 391

[WYSTĘPUJE TEŻ W FAAC 391 - ZOBACZ SCHEMAT](#)

E024S

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC E024S - ZOBACZ SCHEMAT](#)



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

E024S 115V

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC E024S 115V - ZOBACZ SCHEMAT](#)