HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:26

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-mgc-pro-magnetic-centrala-sterujaca-p-11892.html



FAAC MGC PRO MAGNETIC centrala sterująca

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**11892**
KOD PRODUCENTA	**MGC PRO**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

FAAC MGC PRO MAGNETIC centrala sterująca

Centrala sterująca FAAC MGC PRO – Nowoczesne rozwiązanie do automatyki bramowej

Centrala sterująca **FAAC MGC PRO** to zaawansowane technologicznie urządzenie przeznaczone do zarządzania automatyką bram przesuwnych i skrzydłowych. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla zastosowań domowych, jak i komercyjnych, oferujące niezawodność, funkcjonalność oraz łatwość obsługi.

Najważniejsze cechy centrali FAAC MGC PRO:

- **Uniwersalność zastosowania** – kompatybilność z szeroką gamą siłowników FAAC.
- **Intuicyjna konfiguracja** – czytelny wyświetlacz LCD i łatwe programowanie parametrów pracy.
- **Bezpieczeństwo użytkowania** – zgodność z normami europejskimi, funkcje detekcji przeszkód oraz system autodiagnostyki.
- **Zaawansowane funkcje sterowania** – obsługa za pomocą pilota, aplikacji mobilnej lub dedykowanych akcesoriów sterujących.
- **Energooszczędność** – zoptymalizowane zużycie energii przy zachowaniu wysokiej wydajności działania.
- **Możliwość podłączenia dodatkowych akcesoriów** – fotokomórek, lamp ostrzegawczych czy systemów kontroli dostępu.

Dzięki nowoczesnej technologii i wysokiej jakości wykonania, centrala **FAAC MGC PRO** zapewnia płynną i bezproblemową pracę bramy, zwiększając komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników.

Zamów teraz i zyskaj profesjonalne rozwiązanie do automatyki bramowej w Twoim obiekcie!

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC MGC PRO	
Napięcie zasilania	Zasilacz impulsowy 85 V AC do 264 V AC , 50/60 Hz

Maks. pobór mocy	24W
Maks. moc silnika	Dowolna dla sterownika MGC Pro, sterowanie zintegrowane z silnikiem
Moc w trybie czuwania	6 W
Maks. pobór prądu podłączonych akcesoriów	300 mA, wyłączając moduły rozszerzeń
Napięcie zasilające akcesoriów	24 V DC
Programowanie	4 przyciski, przycisk serwisowy, wielojęzyczny wyświetlacz grafi czny
Logika operacyjna	4 tryby automatyczne oraz 4 tryby półautomatyczne
Funkcje programowalne	12 języków, 20 trybów sygnałów wejściowych, 47 trybów sygnałów wyjściowych, zabezpieczenie hasłem, 8 trybów pracy
Czas pracy	Zgodnie z ustawioną prędkością
Czas przerwy	Nastawny w zakresie od 3 do 60 sekund
Regulacja prędkości	3 poziomy dla otwierania oraz 3 poziomy dla zamykania
Wejścia	8 wejść konfi gurowalnych, 1 wejście testowane dla urządzeń zabepieczających np. bariery podczerwieni lub czujnik laserowego, 2 wejścia dla pętli indukcyjnej w module detektora pętli
Wyjścia	6 wyjść przekaźnikowych, 4 wyjścia cyfrowe
Zintegrowany dwukanałowy detektor pętli indukcyjnej	Samokalibracja, 10 poziomów czułości każdego kanału, 2 częstotliwości dla każdego kanału
Szybkozłącze	5 złącz dla płyt rozszerzeń
Bezpieczniki	3 bezpieczniki automatyczne
Temperatura otoczenia podczas pracy	-30°C ÷ +55 °C