

Link do produktu: <https://napedy24.pl/fotokomorki-nice-ft210b-bluebus-bezprzewodowe-regulowane-p-539.html>



Fotokomórki NICE FT210B BLUEBUS bezprzewodowe regulowane

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	850
KOD PRODUCENTA	FT210B
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Fotokomórki NICE FT210B (bezprzewodowy nadajnik + odbiornik) BLUEBUS, regulowana oś optyczna 210° w poziomie i 30° w pionie, zasięg 15m.

Fotokomórki sprzedawane są bez baterii.

Fotokomórki NICE FT210B przeznaczone są do współpracy z napędami do bram firmy Nicez technologią BLUEBUS.

Fotokomórki FT210B mają zasięg działania 15m, mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Możliwość regulacji kąta soczewki o 210° umożliwia zamontowanie fotokomórki na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny bramy przesuwnej.

Odbiornik fotokomórki podłączony jest przewodowo do centrali sterującej, natomiast nadajnik fotokomórki zasilany jest baterią FTA1 lub FTA2, dzięki czemu jest wygodny w montażu, bez dodatkowych prac ziemnych.

Parametry techniczne fotokomórek FT210B:

- Podłączenie odbiornik - dwuprzewodowe BLUEBUS
- nadajnik - bezprzewodowe
- Wymiary 46 x 128 x 45 mm
- Zasięg 15m
- Certyfikaty CE
- Gwarancja 12 miesięcy

Współpracuje z:

- Centralami w napędach - ROBUS, RUN, SPIN21, 22,40,6031,6041 , TOONA 4024,5024,7024,WALKY,SOON. innymi centralami Nice z magistralą BLUEBUS.

Do fotokomórki FT210B polecamy:

- FTA2 bateria 2 Ah, lub FTA1 bateria 7 Ah do zastosowań przemysłowych.
- IB interfejs umożliwiający współpracę fotokomórek BLUEBUS z centralami starego typu.
- Fa1 obudowa wandaloodporna z aluminium.
- Fa2 uchwyt mocujący fotokomórkę serii F210 do kolumny MOCF/MOCF2.
- MOCF kolumna aluminiowa pod 1 linię fotokomórek, wysokość 50 cm, srebrna.
- MOCF2 kolumna aluminiowa pod 2 linie fotokomórek, wysokość 100 cm, srebrna