

Link do produktu: <https://napedy24.pl/furtka-bicyclone-900-dla-rowerow-bramka-wysoka-kolowrot-p-5259.html>



FURTKA BICYCLONE 900 dla rowerów Bramka wysoka, kołowrót

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	FURTKA BICYCLONE 900 R
KOD PRODUCENTA	10065

OPIS PRODUKTU

FURTKA BICYCLONE 900 dla rowerów

Bicyclone Głównym celem tego kołowrotu jest jednokierunkowa lub dwukierunkowa kontrola dostępu do parków rozrywki i obiektów sportowych dla pieszych i rowerzystów. W przypadku instalacji bramki na zewnątrz montowany jest podgrzewacz.

Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Podłączenie Anty Panic – przejście wolne
- Furta dla rowerów 700 i 900 szerokość
- Otwarcie ramienia uchylnego w przypadku zagrożenia
- Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd – wspomaganie przejścia opcja
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 17 V
- Sygnał anty-paniki – ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia – magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- Temp. pracy; - 25 do + 40 C
- IP 42; 65
- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

Dane techniczne BICYCLONE 900 R

	BICYCLONE 700 R	BICYCLONE 900 R	BICYCLONE-L 700 R	BICYCLONE-L 900 R
--	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Przepustowość osoba/minuta	20			
Szerokość przejścia, mm	Rotor 650 Brama 700	Rotor 650 Brama 900	Rotor 650 Brama 700	Rotor 650 Brama 900
Typ wirnika	kąt między ramionami 120°			
Mechanizm	Elektromechaniczny (standard) Serwonapęd (opcja)		Serwonapęd (standard)	
Mechanizm blokujący	Dwa elektromechaniczne zaczepy blokujące (oddzielny system blokowania)			
Tryb awaryjny	wolny przejazd w obu kierunkach			
Awarii zasilania	Zabezpieczenie w razie awarii (standard) Dodatkowe zabezpieczenie w razie awarii (opcja)		Zabezpieczenie w razie awarii (standard)	
Opcje instalacji	Zdemontowany (standard) Całkowicie złożony (opcja). Może być zainstalowany dźwigiem.			
Standardowa obudowa	Szczotkowane SS AISI 304			
Dostępne obudowy	Szczotkowane SS AISI 316 / Polerowana SS AISI 304 / Polerowana SS AISI 316 / Malowana proszkowo (any RAL up on request)			
Napięcie	AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V			
Maksymalne zużycie energii	For electromechanical – 155 W For servo-drive – 155 W		For servo-drive – 55W	
Stopień ochrony	IP 41 (for indoor installation) IP54/IP65 (for outdoor installation)			
Cykle pracy	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000

