

Link do produktu: <https://napedy24.pl/furtka-bramka-uchylna-cp-433-kontrola-przejscia-drzwi-awaryjne-p-12525.html>



Furtka, bramka uchylna CP-433 kontrola przejścia, drzwi awaryjne

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12525)
KOD PRODUCENTA	CP-433
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Furtka, bramka uchylna CP-433 kontrola przejścia - wysoki poziom bezpieczeństwa

BRAMKA WYSOKA UCHYLNA CP-433

Bezpieczeństwo, precyzja i nowoczesna kontrola dostępu

Model **CP-433** to wysokiej klasy bramka uchylna zaprojektowana z myślą o skutecznym i bezpiecznym zarządzaniu przepływem osób w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Idealnie sprawdzi się na stacjach metra, lotniskach, w budynkach biurowych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się najwyższy poziom kontroli dostępu.

Najważniejsze cechy modelu CP-433:

- **Precyzyjna kontrola przejścia** dzięki otwieraniu i zamykaniu ramienia uchylnego, poruszającego się płynnie w obu kierunkach.
- **Wielofunkcyjna weryfikacja** użytkowników:
 - Karty RFID
 - Kody QR / kody kreskowe
 - Rozpoznawanie twarzy
 - Czytnik linii papilarnych
 - Przycisk sterujący
 - Podajnik na monety/karty
- **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa:**



- Ochrona antywłamaniowa
- System zapobiegający przechodzeniu „na gapę”
- Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
- **Trwała i estetyczna konstrukcja:**
 - Ramię uchylne wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanego szkła lub akrylu
 - Obudowa odporna na warunki atmosferyczne, pyłoszczelna i wodoodporna
- **Niezawodny napęd** — bezszczotkowy silnik zapewnia cichą, płynną i precyzyjną pracę ramienia.
- **Zdalne sterowanie** umożliwiające elastyczne zarządzanie bramką.

Doskonałe rozwiązanie dla wymagających miejsc

Dzięki wysokim standardom wykonania i zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, bramka **CP-433** jest doskonałym wyborem do kontroli wejść i wyjść tam, gdzie ochrona i komfort użytkowników są priorytetem.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie techniczne i możliwość integracji z różnorodnymi systemami kontroli dostępu.

Zainwestuj w sprawdzone rozwiązanie – wybierz bramkę uchylną **CP-433** i podnieś standard bezpieczeństwa w swoim obiekcie! Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły oferty i możliwości dopasowania produktu do Twoich potrzeb.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-433

Wymiary (standard)	1400 x 300 x 2310 mm
Wymiary	1000 mm
Wysokość przejścia (standard)	2000 mm
Prędkość przejścia	25 osób/min
Mechanizm bramki uchylnej	Mocny silnik z bezszczotkowym napędem
Materiał ramy	Stal nierdzewna 304 (standard), stal nierdzewna 316, malowana proszkowo
Zasilanie	100V-240V 50/60Hz
Silownik napędowy	DC 24V
Sygnał otwarcia	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485/RS232
Kierunek pracy	Dwukierunkowy (standard), jednokierunkowy
Tryb pożarowy/awaryjny	Swobodny dostęp do wyjścia
Temperatura pracy	-30 ~ 80°C
Środowisko pracy	Wewnątrz i na zewnątrz
Wilgotność względna	Maksymalnie 95%

WYMIARY

WYMIARY FURTKI BRAMKI UCHYLNEJ CP-433

