**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:45

Link do produktu: https://napedy24.pl/furtka-glassgo-b-oszklona-bramka-sluza-kolowrot-p-5265.html



# FURTKA GLASSGO (B) Oszklona bramka Śluza Kołowrót

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **5265** |
| KOD PRODUCENTA | **FURTKA GLASSGO (B) 10071** |
| PRODUCENT | **HERZ** |

## OPIS PRODUKTU

**FURTKA GLASSGO (B) Oszklona bramka wysoka, kołowrót**

GlassGO – Głównym celem tego kołowrotu jest jednokierunkowa lub dwukierunkowa kontrola pieszych, ograniczenie dostępu do przedsiębiorstw przemysłowych, placówek administracyjnych, banków, sklepów i stacji metra. Luksusowy design i funkcjonalność sprawiają, że idealnie pasuje do nowoczesnych wnętrz zapewniając jednocześnie łatwość użytkowania.

**Dane techniczne GLASSGO (B)**

| | GlassGO (A) | GlassGO (B) | GlassGO - S |
|---|---|---|---|
| Przepustowość osoba/minuta | 20 | | |
| Szerokość przejścia, mm | 650 | | |
| Typ wirnika | Dziewięć szklanych paneli<br>kąt między ramionami 120˚ | Szklane panele<br>kąt między ramionami 90˚ | Trzy pełne szklane panele<br>kąt między ramionami 120˚ |
| Mechanizm blokujący | Dwa elektromechaniczne zaczepy blokujące (oddzielny system blokowania) | | |
| Tryb awaryjny | Wolny przejazd w obu kierunkach | | |
| Awaria zasilania | Zabezpieczenie w razie awarii (standard) Dodatkowe abezpieczenie w razie awarii (opcja) | | |
| Opcje instalacji | Zdemontowany (standard) Całkowicie złożony (opcja). Może być zainstalowany dźwigiem. | | |
| Standardowa obudowa | Szczotkowane SS AISI 304 | | |
| Dostępne obudowy | Szczotkowane SS AISI 316 / Polerowana SS AISI 304 / Polerowana SS AISI 316 | | |

| | | |
|---|---|---|
| | / Malowana proszkowo (any RAL up on request) | |
| Napięcie | AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V | |
| Maksymalne zużycie energii | For electromechanical – 155 W<br><br>For servo-drive – 155 W | For servo-drive – 55W |
| Stopień ochrony | IP 41 (for indoor installation) IP54/IP65 (for outdoor installation) | |
| Cykle pracy | 1 500 000 | |

