

Link do produktu: <https://napedy24.pl/furtka-glassgo-b-oszklona-bramka-sluza-kolowrot-p-5265.html>



FURTKA GLASSGO (B) Oszklona bramka Śluza Kołowrót

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	FURTKA GLASSGO (B)
KOD PRODUCENTA	10071

OPIS PRODUKTU

FURTKA GLASSGO (B) Oszklona bramka wysoka, kołowrót

GlassGO – Głównym celem tego kołowrotu jest jednokierunkowa lub dwukierunkowa kontrola pieszych, ograniczenie dostępu do przedsiębiorstw przemysłowych, placówek administracyjnych, banków, sklepów i stacji metra. Luksusowy design i funkcjonalność sprawiają, że idealnie pasuje do nowoczesnych wnętrz zapewniając jednocześnie łatwość użytkowania.

Dane techniczne GLASSGO (B)

	GlassGO (A)	GlassGO (B)	GlassGO - S
Przepustowość osoba/minuta	20		
Szerokość przejścia, mm	650		
Typ wirnika	Dziewięć szklanych paneli kąt między ramionami 120°	Szklane panele kąt między ramionami 90°	Trzy pełne szklane panele kąt między ramionami 120°
Mechanizm blokujący	Dwa elektromechaniczne zaczepy blokujące (oddzielny system blokowania)		
Tryb awaryjny	Wolny przejazd w obu kierunkach		
Awaria zasilania	Zabezpieczenie w razie awarii (standard) Dodatkowe zabezpieczenie w razie awarii (opcja)		
Opcje instalacji	Zdemontowany (standard) Całkowicie złożony (opcja). Może być zainstalowany dźwigiem.		
Standardowa obudowa	Szczotkowane SS AISI 304		
Dostępne obudowy	Szczotkowane SS AISI 316 / Polerowana SS AISI 304 / Polerowana SS AISI 316 / Malowana proszkowo (any RAL up on request)		
Napięcie	AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V		
Maksymalne zużycie energii	For electromechanical – 155 W For servo-drive – 155 W		For servo-drive – 55W
Stopień ochrony	IP 41 (for indoor installation) IP54/IP65 (for outdoor installation)		

