

Link do produktu: <https://napedy24.pl/furtka-sesame-basic-x-type-bramka-wysoka-kolowrot-90-p-5240.html>



FURTKA SESAME BASIC X type

Bramka wysoka, kołowrót 90°

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	FURTKA SESAME BASIC X
KOD PRODUCENTA	10046

OPIS PRODUKTU

FURTKA SESAME BASIC X type Bramka wysoka, kołowrót 90°

SESAME BASIC – Doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do kontroli dostępu wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach, np. w kopalniach, obiektach sportowych, bankach, toaletach oraz w dużych zakładach przemysłowych.

Cechy:

- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki.
- Anti-panic – brak.
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
- Piktogramy zainstalowane obustronnie.
- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej, polerowanej lub malowanej proszkowo REAL.
- Wolne przejście, kontrola jednostronna lub dwustronna.

Dane techniczne FURTKA SESAME BASIC X type				
WYMIARY			WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA WAGA	
	Sesame BASIC Y type	Sesame BASIC Y type	Sesame BASIC-L Y type	Sesame BASIC-L X type
Przepustowość osoba/minuta	20			
Szerokość przejścia, mm	650	510	650	510
Typ wirnika	kąt między ramionami 120°	kąt między ramionami 90°	kąt między ramionami 120°	kąt między ramionami 90°
Mechanizm	Elektromechaniczny (standard) Serwonapęd (opcja)		Serwonapęd (standard)	
Mechanizm blokujący	Dwa elektromechaniczne zaczepy blokujące (oddzielny system blokowania)			
Tryb awaryjny	wolny przejazd w obu kierunkach			
Awarii zasilania	Zabezpieczenie w razie awarii (standard) Dodatkowe zabezpieczenie w		Zabezpieczenie w razie awarii (standard)	

	razie awarii (opcja)			
Opcje instalacji	Zdemontowany (standard) Całkowicie złożony (opcja). Może być zainstalowany dźwigiem.			
Standardowa obudowa	Szczotkowane SS AISI 304			
Dostępne obudowy	Szczotkowane SS AISI 316 / Polerowana SS AISI 304 / Polerowana SS AISI 316 / Malowana proszkowo (any RAL up on request)			
Napięcie	AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V			
Maksymalne zużycie energii	For electromechanical – 155 W		For servo-drive – 55W	
	For servo-drive – 155 W			
Stopień ochrony	IP 41 (for indoor installation) IP54/IP65 (for outdoor installation)			
Cykle pracy	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000

