HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:11

Link do produktu: https://napedy24.pl/id-card-karta-p-87.html



ID CARD KARTA

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt niedostępny

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**111**
KOD PRODUCENTA	**111**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram garażowych SPIN 11 o powierzchni do 8.0m².
Skład zestawu:

- siłownik 550N, do bram o wysokości do 235cm,
- z wbudowaną centralą sterującą,
- silnik 24V,radioodbiornik 433.92MHz zintegrowany z płytą elektroniki,
- z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY,
- 2 piloty dwukanałowy Smilo SM2 szyna prowadząca z paskiem zbrojnym w jednym odcinku 3m.

Napęd SPIN znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do bram garażowych o powierzchni do 8.0m².
Wyposażony jest w:

- radioodbiornik 433.92MHz zintegrowany z płytą elektroniki,
- z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY (pamięć 160 pilotów).
- Posiada możliwość regulacji: prędkości, mocy, oraz trybu pracy silnika.
- Siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenie krańcowe bramy (autoprogramowanie),
- diody LED sygnalizują włączone funkcje.
- Funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie.

Jest bezpieczny dzięki amperometrycznemu systemowi wykrywania przeszkód, zwalnianiu podczas otwierania i zamykania bramy, jak również dzięki stałej kontroli podłączonych urządzeń.
Lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu, ilością mignięć określa typ błędu(autodiagnoza)
Podłączenie fotokomórek BF/MOF/F210, lampy BLUEBUS LUCYB/ MLB/ MLBT.
Parametry techniczne siłownika SPIN11:

- Zasilanie 230V
- Moc pobierania 200W
- Stopień zabezpieczeń IP40
- Prędkość 4.8-8.4(m/min)
- Max. pow. bramy uchylnej 8.0m²
- Max. pow. bramy sekcyjnej 8.0m²
- Siła ciągu 550N
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Intensywność pracy 30 cykle/dzień
- Wymiary 225x330x100(mm)
- Ciężar 13kg
- Szerokość szyny 35mm

W zestawie:

- Siłownik elektromechaniczny SPIN11 z silnikiem 24V.
- Centrala sterująca.
- Radioodbiornik 433.92MHz.
- 2 piloty dwukanałowe Smilo SM2
- Szyna prowadząca z paskiem zbrojnym w jednym odcinku 3m
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.
- Zestaw zawiera elementy o długości powyżej dwóch metrów dlatego, zamówienie realizowane jest tylko po dokonaniu przedpłaty na konto bankowe.