

ID CARD KARTA



DOSTĘPNOŚĆ	niedostępny
CZAS WYSYŁKI	5-6 dni
NUMER KATALOGOWY	111
KOD PRODUCENTA	111
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram garażowych SPIN 11 o powierzchni do 8.0m².

Skład zestawu:

- siłownik 550N, do bram o wysokości do 235cm,
- z wbudowaną centralą sterującą,
- silnik 24V, radioodbiornik 433.92MHz zintegrowany z płytą elektroniki,
- z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY,
- 2 piloty dwukanałowy Smilo SM2 szyna prowadząca z paskiem zbrojnym w jednym odcinku 3m.

Napęd SPIN znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do bram garażowych o powierzchni do 8.0m².

Wposażony jest w:

- radioodbiornik 433.92MHz zintegrowany z płytą elektroniki,
- z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY (pamięć 160 pilotów).
- Posiada możliwość regulacji: prędkości, mocy, oraz trybu pracy silnika.
- Siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenie krańcowe bramy (autoprogramowanie),
- diody LED sygnalizują włączone funkcje.
- Funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie.

Jest bezpieczny dzięki amperometrycznemu systemowi wykrywania przeszkód, zwalnianiu podczas otwierania i zamykania bramy, jak również dzięki stałej kontroli podłączonych urządzeń.

Lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu, ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza)

Podłączenie fotokomórek BF/MOF/F210, lampy BLUEBUS LUCYB/ MLB/ MLBT.

Parametry techniczne siłownika SPIN11:

- Zasilanie 230V
- Moc pobierania 200W
- Stopień zabezpieczeń IP40
- Prędkość 4.8-8.4(m/min)
- Max. pow. bramy uchyłnej 8.0m²
- Max. pow. bramy sekcyjnej 8.0m²
- Siła ciągu 550N
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Intensywność pracy 30 cykle/dzień
- Wymiary 225x330x100(mm)
- Ciężar 13kg
- Szerokość szyny 35mm



W zestawie:

- Siłownik elektromechaniczny SPIN11 z silnikiem 24V.
- Centrala sterująca.
- Radioodbiornik 433.92MHz.
- 2 piloty dwukanałowe Smilo SM2
- Szyna prowadząca z paskiem zbrojnym w jednym odcinku 3m
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.
- Zestaw zawiera elementy o długości powyżej dwóch metrów dlatego, zamówienie realizowane jest tylko po dokonaniu przedpłaty na konto bankowe.