

Link do produktu: <https://napedy24.pl/interkom-zewnetrzny-fanvil-a11-panel-ze-stali-nierdzewnej-p-13522.html>

Interkom zewnętrzny FANVIL A11 - panel ze stali nierdzewnej

Cena	1 216,47 zł
------	--------------------

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
------------	-----------------

CZAS WYSYŁKI	48 godzin
--------------	------------------

NUMER KATALOGOWY	(13522)
------------------	----------------

KOD PRODUCENTA	A11
----------------	------------

PRODUCENT	FANVIL
-----------	---------------

OPIS PRODUKTU

Fanvil A11 – zewnętrzny interkom IP SIP ze stalowym panelem i PoE+

Fanvil A11 to profesjonalny **interkom zewnętrzny IP SIP**, przeznaczony do dwukierunkowej komunikacji głosowej przy wejściach do budynków, bramach, furtkach i obiektach przemysłowych. Urządzenie zapewnia wygodny kontakt z recepcją, ochroną lub użytkownikami systemu domofonowego IP, również w miejscach o wysokim poziomie hałasu.

Konstrukcja obejmuje **panel ze stali nierdzewnej** i zintegrowaną obudowę ze stopu aluminium. Stopień szczelności **IP66** oraz odporność mechaniczna **IK10** zwiększają trwałość urządzenia w wymagających warunkach zewnętrznych.

Interkom wyposażono w **głośnik 5 W** z komorą akustyczną Turbine i podwójny układ mikrofonowy z redukcją szumów. Obsługuje dwie linie SIP, zasilanie **PoE+ IEEE 802.3at** oraz przekaźnik, który można wykorzystać w kompatybilnym systemie kontroli dostępu.



[Dane techniczne](#)

Najważniejsze zalety interkomu Fanvil A11

Wytrzymały panel ze stali nierdzewnej

Panel frontowy wykonano ze stali nierdzewnej, a korpus ze stopu aluminium. Ochrona IP66 i IK10 pozwala stosować interkom przy wejściach narażonych na deszcz, pył i uszkodzenia mechaniczne.

Głośnik 5 W i dwa mikrofony



Głośnik o mocy 5 W z komorą akustyczną Turbine oraz dwa mikrofony z zaawansowaną redukcją szumów umożliwiają wyraźną komunikację głosową również w hałaśliwym otoczeniu.

Komunikacja SIP i integracja VoIP

Obsługa dwóch linii SIP i protokołu SIP 2.0 pozwala na integrację z kompatybilnymi centralami telefonii IP, platformami VoIP oraz systemami interkomowymi stosowanymi w budynkach.

Przełącznik do kontroli wejścia

Wbudowany przełącznik oraz wejścia zwarciove umożliwiają wykorzystanie Fanvil A11 w systemie kontroli dostępu. Interkom może współpracować z odpowiednio dobranym elektrozaczepem lub sterownikiem bramy.

Zastosowanie interkomu zewnętrznego Fanvil A11

Fanvil A11 to zewnętrzna stacja interkomowa SIP przeznaczona do komunikacji głosowej przy furtkach, wejściach, bramach wjazdowych, obiektach przemysłowych, halach magazynowych, parkingach i budynkach biurowych. Dzięki wysokiej odporności na warunki atmosferyczne sprawdzi się w miejscach, w których standardowe urządzenia wewnętrzne nie zapewniają odpowiedniej trwałości.

Interkom może stanowić element systemu komunikacji z recepcją, portiernią, ochroną lub stanowiskiem obsługi obiektu. Przełącznik sterujący pozwala na integrację z systemem otwierania wejścia, a dwa wejścia zwarciove zwiększają możliwości współpracy z urządzeniami zewnętrznymi.

Fanvil A11 jest **interkomem głosowym bez kamery**. Producent przewiduje możliwość integracji z kompatybilną kamerą IP w celu rozbudowy systemu o funkcje wideo. Kamera nie jest elementem urządzenia ani standardowego zestawu.

Niezawodna komunikacja głosowa przy wejściu – stal nierdzewna, IP66 i PoE+

Fanvil A11 łączy wytrzymałą konstrukcję z profesjonalnymi funkcjami interkomu IP. Głośnik 5 W, dwa mikrofony, zasięg przechwytywania głosu do 5 metrów, obsługa SIP oraz zasilanie PoE+ sprawiają, że urządzenie jest praktycznym rozwiązaniem do kontroli wejścia i komunikacji w wymagających obiektach zewnętrznych.

Najważniejsze funkcje Fanvil A11

- Zewnętrzny interkom głosowy IP SIP
- Panel ze stali nierdzewnej
- Obudowa ze stopu aluminium
- Stopień szczelności IP66
- Odporność mechaniczna IK10
- Głośnik 5 W z komorą Turbine
- Dwa mikrofony z redukcją szumów
- Przechwytywanie głosu do 5 m
- Komunikacja HD full duplex
- Obsługa dwóch linii SIP
- Zasilanie PoE+ IEEE 802.3at
- Wyjście przełącznikowe i wejścia alarmowe
- Czujnik sabotażu i slot karty TF
- Integracja z kompatybilną kamerą IP

Dlaczego warto wybrać Fanvil A11?

Fanvil A11 jest przeznaczony do zastosowań wymagających niezawodnej komunikacji głosowej bez konieczności stosowania wbudowanej kamery. Solidny panel ze stali nierdzewnej, aluminiowa konstrukcja i ochrona IP66 / IK10 zapewniają wysoką odporność na warunki zewnętrzne.



Dzięki obsłudze SIP, PoE+, komunikacji HD i wbudowanemu przekaźnikowi interkom może pełnić funkcję punktu przywoławczego, stacji domofonowej lub elementu systemu kontroli dostępu. Integracja z kamerą IP pozwala rozbudować odpowiednio zaprojektowany system o obraz wideo, bez wymiany samego interkomu.

Dane techniczne

Dane techniczne interkomu Fanvil A11

Producent	Fanvil
Model	A11
Typ	Zewnętrzny interkom głosowy IP SIP
Panel	Stal nierdzewna
Obudowa	Stop aluminium
Ochrona	IP66 / IK10
Wbudowana kamera	Nie
Linie SIP	2
Głośnik	5 W
Mikrofony	2
Zasięg głosu	Do 5 m
Tryb rozmowy	Full duplex
Kodeki szerokopasmowe	G.722, Opus
Integracja z kamerą IP	Tak, z kompatybilną kamerą zewnętrzną
Ethernet	10/100 Mb/s
PoE+	IEEE 802.3at Class 4
Wyjście przekaźnikowe	1
Wejścia zwarciove	2
Czujnik sabotażu	Tak
Slot pamięci	TF / microSD
Zasilanie DC	12-24 V DC / 2 A
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Wymiary	100,95 × 100 × 45 mm
Montaż standardowy	Naścienny
Montaż opcjonalny	Podtynkowy, obudowa EX611

Kupując ten produkt otrzymujesz

Zestaw obejmuje interkom Fanvil A11 wraz z fabrycznymi akcesoriami montażowymi i dokumentacją producenta.

01

Interkom Fanvil A11

Zewnętrzna stacja głosowa IP SIP z panelem ze stali nierdzewnej.

02

Uchwyt montażowy

Standardowy uchwyt do montażu naściennego.

03

Szablon montażowy

Ułatwia wyznaczenie miejsc mocowania.

04

Instrukcja i śruby



Skrócona instrukcja instalacji oraz komplet śrub montażowych.

05

Dowód zakupu

Paragon lub faktura VAT.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy Fanvil A11 posiada wbudowaną kamerę?

Nie. Fanvil A11 jest interkomem głosowym IP. Można go zintegrować z kompatybilną kamerą IP, ale kamera nie jest wbudowana w urządzenie.

Czy interkom A11 nadaje się do pracy na zewnątrz?

Tak. Obudowa posiada stopień szczelności IP66 i odporność mechaniczną IK10. Urządzenie może pracować w temperaturze od -40°C do $+70^{\circ}\text{C}$.

Czy Fanvil A11 umożliwia otwieranie furtki?

Tak. Wbudowany przekaźnik może zostać wykorzystany do sterowania kompatybilnym elektrozaczepem lub systemem kontroli dostępu, po odpowiedniej konfiguracji.

Czy Fanvil A11 obsługuje PoE?

Tak. Urządzenie obsługuje PoE+ IEEE 802.3at Class 4 oraz alternatywne zasilanie 12-24 V DC / 2 A.

Czy interkom można zamontować podtynkowo?

Tak. Producent przewiduje montaż podtynkowy z opcjonalną obudową EX611. Standardowo w zestawie znajduje się uchwyt naścienny.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Fanvil A11 jest przeznaczony do pracy na zewnątrz budynków, w temperaturze od -40°C do $+70^{\circ}\text{C}$. Urządzenie należy eksploatować zgodnie z dokumentacją producenta, z zachowaniem szczelności połączeń i ochrony przewodów.

Należy stosować PoE+ IEEE 802.3at Class 4 lub odpowiednie zasilanie 12-24 V DC / 2 A. Podłączane urządzenia zewnętrzne muszą być zgodne z dopuszczalnymi parametrami przekaźnika i wyjść sterujących. Wszystkie połączenia należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne interkomu zewnętrznego Fanvil A11

Fanvil A11 to zewnętrzny interkom głosowy IP SIP z panelem ze stali nierdzewnej, aluminiową obudową, głośnikiem 5 W i podwójnym mikrofonem. Obsługuje PoE+, dwie linie SIP, sterowanie przekaźnikowe oraz integrację z kompatybilną kamerą IP. Ochrona IP66 i IK10.

Producent

Fanvil

Model	A11
Rodzaj urządzenia	Zewnętrzny interkom głosowy IP SIP
Przeznaczenie	Systemy domofonowe IP, komunikacja głosowa, kontrola dostępu
Wbudowana kamera	Nie
Integracja z kamerą IP	Tak, z kompatybilną kamerą zewnętrzną
Panel frontowy	Stal nierdzewna
Materiał obudowy	Stop aluminium
Stopień szczelności	IP66
Odporność mechaniczna	IK10 (z wyjątkiem obiektywu – zapis producenta)
Przycisk funkcyjny	1 × DSS
Liczba linii SIP	2
Głośnik	5 W, komora akustyczna Turbine
Mikrofony	2, z redukcją szumów
Zasięg przechwytywania głosu	Do 5 m
Tryb rozmowy	Full duplex
Kodeki szerokopasmowe	G.722, Opus
Kodeki wąskopasmowe	G.711 A/U, G.729, iLBC, G.723, G.726
Eliminacja echa	AEC
Przetwarzanie dźwięku	ANR, AGC, AVC
DTMF	In-band, RFC2833, SIP INFO
Komunikaty MP3	Tak
Multicast	Tak
Połączenia wychodzące	Tak
Odbieranie i odrzucanie połączeń	Tak
Automatyczne odbieranie	Tak
Połączenia oczekujące	Tak
Szybkie wybieranie	Tak
Połączenia anonimowe	Tak
Przekierowanie SIP do multicast	Tak
Programowalny przycisk DSS	Tak
Harmonogram zadań	Tak
HTTP API / Action URL / Active URI	Tak
Regulacja głośności przez WWW	Tak
Głosowe podawanie adresu IP	Tak, w języku angielskim
Port Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mb/s
Protokół SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Transport SIP	UDP / TCP / TLS
Wersje IP	IPv4 / IPv6 / IPv4 i IPv6
Konfiguracja adresu IP	Statyczny IP / DHCP / PPPoE
Protokoły transmisji	RTP / RTCP / SRTP
Obsługa VPN	L2TP / OpenVPN
Obsługa VLAN	Tak
Pozostałe protokoły	STUN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069
Zarządzanie przez WWW	Tak

Automatyczna konfiguracja	HTTP/HTTPS, DHCP OPT66, SIP PnP, TR-069
Eksport / import konfiguracji	Tak
Aktualizacja firmware	Tak
Logi systemowe	Syslog
Wyjście przekaźnikowe	1 × wbudowany przekaźnik
Obciążalność przekaźnika DC	Maks. 30 V DC / 2 A
Obciążalność przekaźnika AC	Maks. 125 V AC / 0,5 A
Aktywne wyjście sterujące	12 V DC / 500 mA
Wejścia zwarciove	2
Czujnik sabotażu	1
Wyjście liniowe audio	1 × Line-out, impedancja 1000 Ω
Slot pamięci	1 × TF / microSD
Funkcje karty pamięci	Nagrywanie i odtwarzanie komunikatów
Zasilanie przez Ethernet	PoE+ IEEE 802.3at Class 4
Zasilanie zewnętrzne	12–24 V DC / 2 A
Pobór mocy przy PoE+	1,38–9,1 W
Pobór mocy przy 12 V DC / 2 A	0,83–7,4 W
Temperatura pracy	–40°C do +70°C
Temperatura przechowywania	–40°C do +80°C
Wilgotność pracy	10–95%
Wymiary z uchwytem	100,95 × 100 × 45 mm
Montaż standardowy	Naścienny
Montaż opcjonalny	Podtynkowy, obudowa EX611
Wymiary opakowania jednostkowego	106 × 55 × 113 mm
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym	16
Wymiary kartonu zbiorczego	245 × 232 × 246 mm
Masa netto kartonu zbiorczego	9,544 kg
Masa brutto kartonu zbiorczego	10,054 kg
Wyposażenie fabryczne	Interkom, uchwyt naścienny, szablon montażowy, śruby, skrócona instrukcja instalacji
Certyfikacje wskazane w karcie	CE, FCC, RoHS

FANVIL



NOWOCZESNA KOMUNIKACJA IP

FANVIL – technologia, która łączy ludzi i miejsca

Poznaj rozwiązania komunikacyjne FANVIL – producenta zaawansowanych urządzeń IP, wideodomofonów, interkomów oraz systemów komunikacji głosowej i wideo. Inteligentna technologia, funkcjonalność i szerokie możliwości integracji w jednym ekosystemie.

POZNAJ PRODUCENTA

FANVIL – specjalista w dziedzinie komunikacji IP

FANVIL (Fanvil Link Technology Co., Ltd.) to międzynarodowy producent urządzeń wykorzystujących technologie komunikacji sieciowej, transmisji głosu oraz obrazu. Firma rozwija rozwiązania z obszaru Audio & Video IoT, łącząc nowoczesną komunikację z inteligentnymi systemami budynkowymi.

Oferta marki obejmuje między innymi **wideodomofony IP, stacje bramowe, monitory wewnętrzne, telefony SIP, interkomy, urządzenia nagłośnieniowe oraz akcesoria sieciowe**. Produkty FANVIL znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach komercyjnych, biurowych czy przemysłowych.

Producent rozwija własne zaplecze badawczo-rozwojowe, koncentrując się na jakości komunikacji, interoperacyjności urządzeń oraz rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb współczesnych instalacji IP.

OFERTA PRODUCENTA

Co wyróżnia ofertę FANVIL?

Wideodomofony IP

Nowoczesne systemy komunikacji wideo umożliwiające identyfikację osób odwiedzających, prowadzenie rozmów oraz wygodne zarządzanie dostępem do budynków i posesji.

Stacje bramowe i interkomy

Urządzenia przeznaczone do komunikacji przy wejściach, bramach, recepcjach oraz punktach kontroli dostępu. Rozwiązania dla instalacji mieszkaniowych i



profesjonalnych.

Monitory wewnętrzne

Funkcjonalne panele komunikacyjne pozwalające na obsługę połączeń audio-video oraz współpracę z kompatybilnymi elementami systemu wideodomofonowego.

Telefony IP i SIP

Szeroka gama telefonów sieciowych przeznaczonych do biur, hoteli, recepcji i przedsiębiorstw. Obsługa komunikacji VoIP i nowoczesnych środowisk telefonicznych.

Systemy komunikacji audio

Głośniki SIP, urządzenia przywoławcze i rozwiązania rozgłoszeniowe umożliwiające przekazywanie komunikatów oraz integrację z systemami komunikacji sieciowej.

Akcesoria i integracja

Dodatkowe moduły, bramki komunikacyjne, konwertery i akcesoria pozwalające budować rozbudowane instalacje oraz łączyć różne elementy infrastruktury IP.

TECHNOLOGIA I FUNKCJONALNOŚĆ

Dlaczego warto wybrać FANVIL?

Komunikacja oparta na IP Nowoczesna transmisja głosu i obrazu z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej.



Obsługa standardu SIP Możliwość współpracy wybranych urządzeń z kompatybilnymi systemami telefonii IP.

Elastyczna rozbudowa Szeroki wybór urządzeń ułatwiający projektowanie instalacji o różnej skali.

Nowoczesne funkcje dostępu W zależności od modelu dostępne są funkcje sterowania wejściem i identyfikacji użytkowników.

Integracja z innymi systemami Możliwość łączenia wybranych urządzeń z kompatybilną infrastrukturą komunikacyjną.

Szeroki zakres zastosowań Rozwiązania dla domów, firm, hoteli, budynków wielorodzinnych i obiektów przemysłowych.

GDZIE SPRAWDZAJĄ SIĘ URZĄDZENIA?

Rozwiązania FANVIL do różnych obiektów



Dzięki rozbudowanej ofercie urządzenia FANVIL można wykorzystać w instalacjach o różnym przeznaczeniu – od pojedynczych wejść po rozbudowane systemy komunikacyjne.

Domy jednorodzinne

Budynki wielorodzinne

Biurowce i firmy

Hotele i pensjonaty

Obiekty przemysłowe

Szkoły i uczelnie

Parkingi i wjazdy

Obiekty użyteczności publicznej

FANVIL – inteligentna komunikacja na co dzień

FANVIL to połączenie nowoczesnej technologii, funkcjonalności i możliwości integracji. Niezależnie od tego, czy projektujesz system wideodomofonowy dla domu, komunikację dla biura, czy rozbudowaną instalację interkomową, w ofercie producenta znajdziesz rozwiązania dostosowane do różnych wymagań.