**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:00

Link do produktu: https://napedy24.pl/interkom-zewnetrzny-fanvil-a11-panel-ze-stali-nierdzewnej-p-13522.html



# Interkom zewnętrzny FANVIL A11 - panel ze stali nierdzewnej

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 216,47 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **48 godzin** |
| NUMER KATALOGOWY | **(13522)** |
| KOD PRODUCENTA | **A11** |
| PRODUCENT | **FANVIL** |

## OPIS PRODUKTU

### Fanvil A11 – zewnętrzny interkom IP SIP ze stalowym panelem i PoE+

**Fanvil A11** to profesjonalny **interkom zewnętrzny IP SIP**, przeznaczony do dwukierunkowej komunikacji głosowej przy wejściach do budynków, bramach, furtkach i obiektach przemysłowych. Urządzenie zapewnia wygodny kontakt z recepcją, ochroną lub użytkownikami systemu domofonowego IP, również w miejscach o wysokim poziomie hałasu.

Konstrukcja obejmuje **panel ze stali nierdzewnej** i zintegrowaną obudowę ze stopu aluminium. Stopień szczelności **IP66** oraz odporność mechaniczna **IK10** zwiększają trwałość urządzenia w wymagających warunkach zewnętrznych.

Interkom wyposażono w **głośnik 5 W** z komorą akustyczną Turbine i podwójny układ mikrofonowy z redukcją szumów. Obsługuje dwie linie SIP, zasilanie **PoE+ IEEE 802.3at** oraz przekaźnik, który można wykorzystać w kompatybilnym systemie kontroli dostępu.

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl




Dane techniczne

## Najważniejsze zalety interkomu Fanvil A11

### Wytrzymały panel ze stali nierdzewnej

Panel frontowy wykonano ze stali nierdzewnej, a korpus ze stopu aluminium. Ochrona IP66 i IK10 pozwala stosować interkom przy wejściach narażonych na deszcz, pył i uszkodzenia mechaniczne.

### Głośnik 5 W i dwa mikrofony

Głośnik o mocy 5 W z komorą akustyczną Turbine oraz dwa mikrofony z zaawansowaną redukcją szumów umożliwiają wyraźną komunikację głosową również w hałaśliwym otoczeniu.

### Komunikacja SIP i integracja VoIP

Obsługa dwóch linii SIP i protokołu SIP 2.0 pozwala na integrację z kompatybilnymi centralami telefonii IP, platformami VoIP oraz systemami interkomowymi stosowanymi w budynkach.

### Przekaźnik do kontroli wejścia

Wbudowany przekaźnik oraz wejścia zwarciowe umożliwiają wykorzystanie Fanvil A11 w systemie kontroli dostępu. Interkom może współpracować z odpowiednio dobranym elektrozaczepem lub sterownikiem bramy.

## Zastosowanie interkomu zewnętrznego Fanvil A11

**Fanvil A11** to **zewnętrzna stacja interkomowa SIP** przeznaczona do komunikacji głosowej przy furtkach, wejściach, bramach wjazdowych, obiektach przemysłowych, halach magazynowych, parkingach i budynkach biurowych. Dzięki wysokiej odporności na warunki atmosferyczne sprawdzi się w miejscach, w których standardowe urządzenia wewnętrzne nie zapewniają odpowiedniej trwałości.

Interkom może stanowić element systemu komunikacji z recepcją, portiernią, ochroną lub stanowiskiem obsługi obiektu. Przekaźnik sterujący pozwala na integrację z systemem otwierania wejścia, a dwa wejścia zwarciowe zwiększają możliwości współpracy z urządzeniami zewnętrznymi.

Fanvil A11 jest **interkomem głosowym bez kamery**. Producent przewiduje możliwość integracji z kompatybilną kamerą IP w celu rozbudowy systemu o funkcje wideo. Kamera nie jest elementem urządzenia ani standardowego zestawu.

## Niezawodna komunikacja głosowa przy wejściu – stal nierdzewna, IP66 i PoE+

Fanvil A11 łączy wytrzymałą konstrukcję z profesjonalnymi funkcjami interkomu IP. Głośnik 5 W, dwa mikrofony, zasięg przechwytywania głosu do 5 metrów, obsługa SIP oraz zasilanie PoE+ sprawiają, że urządzenie jest praktycznym rozwiązaniem do kontroli wejścia i komunikacji w wymagających obiektach zewnętrznych.

## Najważniejsze funkcje Fanvil A11

- Zewnętrzny interkom głosowy IP SIP
- Panel ze stali nierdzewnej
- Obudowa ze stopu aluminium
- Stopień szczelności IP66
- Odporność mechaniczna IK10
- Głośnik 5 W z komorą Turbine
- Dwa mikrofony z redukcją szumów
- Przechwytywanie głosu do 5 m
- Komunikacja HD full duplex
- Obsługa dwóch linii SIP
- Zasilanie PoE+ IEEE 802.3at
- Wyjście przekaźnikowe i wejścia alarmowe
- Czujnik sabotażu i slot karty TF
- Integracja z kompatybilną kamerą IP

## Dlaczego warto wybrać Fanvil A11?

**Fanvil A11** jest przeznaczony do zastosowań wymagających niezawodnej komunikacji głosowej bez konieczności stosowania wbudowanej kamery. Solidny panel ze stali nierdzewnej, aluminiowa konstrukcja i ochrona IP66 / IK10 zapewniają wysoką odporność na warunki zewnętrzne.

Dzięki obsłudze SIP, PoE+, komunikacji HD i wbudowanemu przekaźnikowi interkom może pełnić funkcję punktu przywoławczego, stacji domofonowej lub elementu systemu kontroli dostępu. Integracja z kamerą IP pozwala rozbudować odpowiednio zaprojektowany system o obraz wideo, bez wymiany samego interkomu.

Dane techniczne

## Dane techniczne interkomu Fanvil A11

| | |
|---|---|
| Producent | Fanvil |
| Model | A11 |
| Typ | Zewnętrzny interkom głosowy IP SIP |
| Panel | Stal nierdzewna |
| Obudowa | Stop aluminium |
| Ochrona | IP66 / IK10 |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Linie SIP | 2 |
| Głośnik | 5 W |
| Mikrofony | 2 |
| Zasięg głosu | Do 5 m |
| Tryb rozmowy | Full duplex |
| Kodeki szerokopasmowe | G.722, Opus |
| Integracja z kamerą IP | Tak, z kompatybilną kamerą zewnętrzną |
| Ethernet | 10/100 Mb/s |
| PoE+ | IEEE 802.3at Class 4 |
| Wyjście przekaźnikowe | 1 |
| Wejścia zwarciowe | 2 |
| Czujnik sabotażu | Tak |
| Slot pamięci | TF / microSD |
| Zasilanie DC | 12–24 V DC / 2 A |
| Temperatura pracy | −40°C do +70°C |
| Wymiary | 100,95 × 100 × 45 mm |
| Montaż standardowy | Naścienny |
| Montaż opcjonalny | Podtynkowy, obudowa EX611 |

## Kupując ten produkt otrzymujesz

Zestaw obejmuje interkom Fanvil A11 wraz z fabrycznymi akcesoriami montażowymi i dokumentacją producenta.

01

### Interkom Fanvil A11

Zewnętrzna stacja głosowa IP SIP z panelem ze stali nierdzewnej.

02

### Uchwyt montażowy

Standardowy uchwyt do montażu naściennego.

03

### Szablon montażowy

Ułatwia wyznaczenie miejsc mocowania.

04

### Instrukcja i śruby

Skrócona instrukcja instalacji oraz komplet śrub montażowych.

05

**Dowód zakupu**

Paragon lub faktura VAT.

## FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy Fanvil A11 posiada wbudowaną kamerę?

Nie. Fanvil A11 jest interkomem głosowym IP. Można go zintegrować z kompatybilną kamerą IP, ale kamera nie jest wbudowana w urządzenie.

Czy interkom A11 nadaje się do pracy na zewnątrz?

Tak. Obudowa posiada stopień szczelności IP66 i odporność mechaniczną IK10. Urządzenie może pracować w temperaturze od −40°C do +70°C.

Czy Fanvil A11 umożliwia otwieranie furtki?

Tak. Wbudowany przekaźnik może zostać wykorzystany do sterowania kompatybilnym elektrozaczepem lub systemem kontroli dostępu, po odpowiedniej konfiguracji.

Czy Fanvil A11 obsługuje PoE?

Tak. Urządzenie obsługuje PoE+ IEEE 802.3at Class 4 oraz alternatywne zasilanie 12–24 V DC / 2 A.

Czy interkom można zamontować podtynkowo?

Tak. Producent przewiduje montaż podtynkowy z opcjonalną obudową EX611. Standardowo w zestawie znajduje się uchwyt naścienny.

## Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Fanvil A11 jest przeznaczony do pracy na zewnątrz budynków, w temperaturze od −40°C do +70°C. Urządzenie należy eksploatować zgodnie z dokumentacją producenta, z zachowaniem szczelności połączeń i ochrony przewodów.

Należy stosować PoE+ IEEE 802.3at Class 4 lub odpowiednie zasilanie 12–24 V DC / 2 A. Podłączane urządzenia zewnętrzne muszą być zgodne z dopuszczalnymi parametrami przekaźnika i wyjść sterujących. Wszystkie połączenia należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.

## DANE TECHNICZNE

# Dane techniczne interkomu zewnętrznego Fanvil A11

Fanvil A11 to zewnętrzny interkom głosowy IP SIP z panelem ze stali nierdzewnej, aluminiową obudową, głośnikiem 5 W i podwójnym mikrofonem. Obsługuje PoE+, dwie linie SIP, sterowanie przekaźnikowe oraz integrację z kompatybilną kamerą IP. Ochrona IP66 i IK10.

| | |
|---|---|
| Producent | Fanvil |

| | |
|---|---|
| Model | A11 |
| Rodzaj urządzenia | Zewnętrzny interkom głosowy IP SIP |
| Przeznaczenie | Systemy domofonowe IP, komunikacja głosowa, kontrola dostępu |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Integracja z kamerą IP | Tak, z kompatybilną kamerą zewnętrzną |
| Panel frontowy | Stal nierdzewna |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Stopień szczelności | IP66 |
| Odporność mechaniczna | IK10 (z wyjątkiem obiektywu – zapis producenta) |
| Przycisk funkcyjny | 1 × DSS |
| Liczba linii SIP | 2 |
| Głośnik | 5 W, komora akustyczna Turbine |
| Mikrofony | 2, z redukcją szumów |
| Zasięg przechwytywania głosu | Do 5 m |
| Tryb rozmowy | Full duplex |
| Kodeki szerokopasmowe | G.722, Opus |
| Kodeki wąskopasmowe | G.711 A/U, G.729, iLBC, G.723, G.726 |
| Eliminacja echa | AEC |
| Przetwarzanie dźwięku | ANR, AGC, AVC |
| DTMF | In-band, RFC2833, SIP INFO |
| Komunikaty MP3 | Tak |
| Multicast | Tak |
| Połączenia wychodzące | Tak |
| Odbieranie i odrzucanie połączeń | Tak |
| Automatyczne odbieranie | Tak |
| Połączenia oczekujące | Tak |
| Szybkie wybieranie | Tak |
| Połączenia anonimowe | Tak |
| Przekierowanie SIP do multicast | Tak |
| Programowalny przycisk DSS | Tak |
| Harmonogram zadań | Tak |
| HTTP API / Action URL / Active URI | Tak |
| Regulacja głośności przez WWW | Tak |
| Głosowe podawanie adresu IP | Tak, w języku angielskim |
| Port Ethernet | 1 × RJ45, 10/100 Mb/s |
| Protokół SIP | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) |
| Transport SIP | UDP / TCP / TLS |
| Wersje IP | IPv4 / IPv6 / IPv4 i IPv6 |
| Konfiguracja adresu IP | Statyczny IP / DHCP / PPPoE |
| Protokoły transmisji | RTP / RTCP / SRTP |
| Obsługa VPN | L2TP / OpenVPN |
| Obsługa VLAN | Tak |
| Pozostałe protokoły | STUN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069 |
| Zarządzanie przez WWW | Tak |

| | |
|---|---|
| Automatyczna konfiguracja | HTTP/HTTPS, DHCP OPT66, SIP PnP, TR-069 |
| Eksport / import konfiguracji | Tak |
| Aktualizacja firmware | Tak |
| Logi systemowe | Syslog |
| | |
| Wyjście przekaźnikowe | 1 × wbudowany przekaźnik |
| Obciążalność przekaźnika DC | Maks. 30 V DC / 2 A |
| Obciążalność przekaźnika AC | Maks. 125 V AC / 0,5 A |
| Aktywne wyjście sterujące | 12 V DC / 500 mA |
| Wejścia zwarciowe | 2 |
| Czujnik sabotażu | 1 |
| Wyjście liniowe audio | 1 × Line-out, impedancja 1000 Ω |
| Slot pamięci | 1 × TF / microSD |
| Funkcje karty pamięci | Nagrywanie i odtwarzanie komunikatów |
| | |
| Zasilanie przez Ethernet | PoE+ IEEE 802.3at Class 4 |
| Zasilanie zewnętrzne | 12–24 V DC / 2 A |
| Pobór mocy przy PoE+ | 1,38–9,1 W |
| Pobór mocy przy 12 V DC / 2 A | 0,83–7,4 W |
| | |
| Temperatura pracy | −40°C do +70°C |
| Temperatura przechowywania | −40°C do +80°C |
| Wilgotność pracy | 10–95% |
| Wymiary z uchwytem | 100,95 × 100 × 45 mm |
| Montaż standardowy | Naścienny |
| Montaż opcjonalny | Podtynkowy, obudowa EX611 |
| | |
| Wymiary opakowania jednostkowego | 106 × 55 × 113 mm |
| Liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 16 |
| Wymiary kartonu zbiorczego | 245 × 232 × 246 mm |
| Masa netto kartonu zbiorczego | 9,544 kg |
| Masa brutto kartonu zbiorczego | 10,054 kg |
| Wyposażenie fabryczne | Interkom, uchwyt naścienny, szablon montażowy, śruby, skrócona instrukcja instalacji |
| Certyfikacje wskazane w karcie | CE, FCC, RoHS |

FANVIL

NOWOCZESNA KOMUNIKACJA IP

FANVIL – technologia, która łączy ludzi i miejsca

Poznaj rozwiązania komunikacyjne FANVIL – producenta zaawansowanych urządzeń IP, wideodomofonów, interkomów oraz systemów komunikacji głosowej i wideo. Inteligentna technologia, funkcjonalność i szerokie możliwości integracji w jednym ekosystemie.

POZNAJ PRODUCENTA

## FANVIL – specjalista w dziedzinie komunikacji IP

**FANVIL (Fanvil Link Technology Co., Ltd.)** to międzynarodowy producent urządzeń wykorzystujących technologie komunikacji sieciowej, transmisji głosu oraz obrazu. Firma rozwija rozwiązania z obszaru Audio & Video IoT, łącząc nowoczesną komunikację z inteligentnymi systemami budynkowymi.

Oferta marki obejmuje między innymi **wideodomofony IP, stacje bramowe, monitory wewnętrzne, telefony SIP, interkomy, urządzenia nagłośnieniowe oraz akcesoria sieciowe**. Produkty FANVIL znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach komercyjnych, biurowych czy przemysłowych.

Producent rozwija własne zaplecze badawczo-rozwojowe, koncentrując się na jakości komunikacji, interoperacyjności urządzeń oraz rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb współczesnych instalacji IP.

OFERTA PRODUCENTA

## Co wyróżnia ofertę FANVIL?

**Wideodomofony IP**

Nowoczesne systemy komunikacji wideo umożliwiające identyfikację osób odwiedzających, prowadzenie rozmów oraz wygodne zarządzanie dostępem do budynków i posesji.

**Stacje bramowe i interkomy**

Urządzenia przeznaczone do komunikacji przy wejściach, bramach, recepcjach oraz punktach kontroli dostępu. Rozwiązania dla instalacji mieszkaniowych i

profesjonalnych.

**Monitory wewnętrzne**

Funkcjonalne panele komunikacyjne pozwalające na obsługę połączeń audio-wideo oraz współpracę z kompatybilnymi elementami systemu wideodomofonowego.

**Telefony IP i SIP**

Szeroka gama telefonów sieciowych przeznaczonych do biur, hoteli, recepcji i przedsiębiorstw. Obsługa komunikacji VoIP i nowoczesnych środowisk telefonicznych.

**Systemy komunikacji audio**

Głośniki SIP, urządzenia przywoławcze i rozwiązania rozgłoszeniowe umożliwiające przekazywanie komunikatów oraz integrację z systemami komunikacji sieciowej.

**Akcesoria i integracja**

Dodatkowe moduły, bramki komunikacyjne, konwertery i akcesoria pozwalające budować rozbudowane instalacje oraz łączyć różne elementy infrastruktury IP.

TECHNOLOGIA I FUNKCJONALNOŚĆ

## Dlaczego warto wybrać FANVIL?

**Komunikacja oparta na IP** Nowoczesna transmisja głosu i obrazu z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej.

**Obsługa standardu SIP** Możliwość współpracy wybranych urządzeń z kompatybilnymi systemami telefonii IP.

**Elastyczna rozbudowa** Szeroki wybór urządzeń ułatwiający projektowanie instalacji o różnej skali.

**Nowoczesne funkcje dostępu** W zależności od modelu dostępne są funkcje sterowania wejściem i identyfikacji użytkowników.

**Integracja z innymi systemami** Możliwość łączenia wybranych urządzeń z kompatybilną infrastrukturą komunikacyjną.

**Szeroki zakres zastosowań** Rozwiązania dla domów, firm, hoteli, budynków wielorodzinnych i obiektów przemysłowych.

GDZIE SPRAWDZAJĄ SIĘ URZĄDZENIA?

## Rozwiązania FANVIL do różnych obiektów

Dzięki rozbudowanej ofercie urządzenia FANVIL można wykorzystać w instalacjach o różnym przeznaczeniu – od pojedynczych wejść po rozbudowane systemy komunikacyjne.

- Domy jednorodzinne
- Budynki wielorodzinne
- Biurowce i firmy
- Hotele i pensjonaty
- Obiekty przemysłowe
- Szkoły i uczelnie
- Parkingi i wjazdy
- Obiekty użyteczności publicznej

FANVIL – inteligentna komunikacja na co dzień

**FANVIL to połączenie nowoczesnej technologii, funkcjonalności i możliwości integracji.** Niezależnie od tego, czy projektujesz system wideodomofonowy dla domu, komunikację dla biura, czy rozbudowaną instalację interkomową, w ofercie producenta znajdziesz rozwiązania dostosowane do różnych wymagań.