Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:51

Link do produktu: https://napedy24.pl/jednokanalowy-odbiornik-radiowy-eldrim-el3v5di-p-5552.html



Jednokanałowy odbiornik radiowy ELDRIM eL3V5DI

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	**2-3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**eL3V5DI**
KOD PRODUCENTA	**eL3V5DI**
PRODUCENT	**ELDRIM**
PRODUCENT	**ELDRIM**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Jednokanałowy odbiornik radiowy ELDRIM eL3V5DI

eL3V5DI współpracuje z nadajnikami GUARDI, dickert S10-868A4L06

Najbardziej popularny w Polsce jednokanałowy odbiornik radiowy pracujący w paśmie 433,92 MHz. Przekaźnik wyjściowy może pracować w trybie bistabilnym lub monostabilnym z regulacją czasu załączenia. Nowością w odbiorniku jest możliwość programowania czasu załączenia wyjścia w trybie monostabilnym oraz możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych. Na specjalne życzenie możemy wykonać wiązkę przewodów łączeniowych typ: T-19 do automatów MAGIC 600/1000 firmy Normstahl.

eL3V5Q z NOWĄ funkcją ZDALNEGO PROGRAMOWANIA NADAJNIKA

Radiolinia eL3V5 jest dostępna w sześciu wersjach programowych:

- **eL3V5Q** - pracuje w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać do 64 pilotów firmy eLdrim i Wiśniowski. zdalne programowanie w wersjach programowych od 1.2.0..
- **eL3V5H** - współpracuje z **niemal wszystkimi** pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®(Basic Pulse Element 400µs), zapamiętuje maksymalnie do 128 nadajników.
- **eL3V5CT** - zapamiętuje do 30 **pilotów stałokodowych** różnych firm np.:

- Beninca: T2WK, T4WK, TO.GO4WP, LO.T2WMS
- CAME: TAM, seria TOP(TOP 432S, TOP 432 SA/NA/EV/EE, TOP 434 SA/NA/EV/EE
- Dea: TD2, TD4, Genie 263L, Gold 238, Gold 239
- Key: TXB-42, TXB-44
- Nice: FLO1, FLO2, FLO4
- Proteco: HIT, TX433
- Stagnoli: Kallisto, AV222

- **eL3V5YO** - współpracuje z nadajnikami do rolet YOODA (**Melody** , Brava, Porta, Skida, Aura, Nuxo, Magnetic, Shakki, Camekeo).
- **eL3V5RO** - współpracuje z nadajnikami **ROGER TECHNOLOGY**.
- NOWOŚĆ! **eL3V5DI** - współpracuje z nadajnikami **GUARDI, dickert S10-868A4L06**

Podstawowe cechy eL3V5:

- Wyjątkowo prosta obsługa
- Przewód łączeniowy 250 mm z wtyczką
- Odbiornik superheterodynowy
- Wyjście przekaźnikowe NO
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- Praca w trybie bistabilnym i monostabilnym
- Regulowany czas załączenia wyjścia w trybie monostabilnym
- Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych
- Małe wymiary

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE:	eL3V5Q | eL3V5H | eL3V5CT | eL3V5YO | eL3V5DI
Zasilanie:	12-24 Vac/dc
Maksymalny pobór prądu (off/on):	12mA/30mA przy zasilaniu 24 Vac
Pamięć pilotów:	64szt. | 128szt. | 30klawiszy | 64klawiszy | 30klawiszy |
Zakres temperatury pracy:	-20oC +70oC
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	42 x 47 x 22 mm
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40
Waga:	33 g

PARAMETRY WYJŚCIA:

Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie):	NO, 1, 1A/30Vdc
Tryby pracy wyjść:	monostabilny(1s) porogramowany od 0,2s do 7s, bistabilny

PARAMETRY RADIOWE:

Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
Zabezpieczenie transmisji:	Keeloq® | Keeloq® | stałokodowy | stałokodowy | stałokodowy
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92 MHz, OOK / 868,3MHz(tylko eL3V5DI)
Zasięg:	do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
Antena:	antena wewnętrzna, brak zacisków do podłączenia anteny zewnętrznej

FUNKCJONALNOŚĆ:

Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
Konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **ELDRIM**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

ELDRIM



Firma eLdrim jest profesjonalną firmą zajmującą się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych. Specjalizują się w układach zdalnego sterowania do bram przesuwnych, garażowych, rolet, nadajników - odbiorników radiowych oraz elektroniki użytkowej.

Firma powstała w 1989 roku; zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierów, programistów i technologów. Posiada nowoczesny park maszyn oraz linie produkcyjną. Dbając o jakość naszych wyrobów do produkcji stosuje wyłącznie sprawdzone elementy renomowanych firm. Stosowane oprogramowanie oraz wiedza pracowników pozwala na wyprodukowanie urządzeń zaawansowanych technologicznie, a przy tym prostych w obsłudze.

Wieloletnie doświadczenie, ciągłe doskonalenie oraz nowe rozwiązania w układach sterowań sprawiają, że osiągają coraz wyższe notowania na rynku elektroniki i uznanie wielu odbiorców. W dotychczasowej działalności sprzedali kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju urządzeń, co pokazało, że mogą być konkurencją dla największych światowych producentów, a odbiorcami są najwięksi w Polsce producenci bram. Doświadczenie wyniesione z wieloletniej działalności zaowocowało rozszerzeniem oferty eLdrim. Znając bardzo dobrze, zarówno układy sterujące jak i rozwiązania mechaniczne oraz ich właściwości, eLdrim zawsze w stanie wybrać dla swoich klientów rozwiązania optymalne pod względem jakości i ceny.