

Link do produktu: <https://napedy24.pl/jednokanalowy-odbior-nik-radiowy-eldrim-el3v5ro-p-5551.html>

Jednokanałowy odbiornik radiowy ELDRIM eL3V5RO

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	eL3V5RO
KOD PRODUCENTA	eL3V5RO
PRODUCENT	ELDRIM
PRODUCENT	ELDRIM
KOMPLETACJA	AKCESORIA

OPIS PRODUKTU

Jednokanałowy odbiornik radiowy ELDRIM eL3V5RO

eL3V5RO współpracuje z nadajnikami ROGER TECHNOLOGY.

Najbardziej popularny w Polsce jednokanałowy odbiornik radiowy pracujący w paśmie 433,92 MHz. Przekaznik wyjściowy może pracować w trybie bistabilnym lub monostabilnym z regulacją czasu załączenia. Nowością w odbiorniku jest możliwość programowania czasu załączenia wyjścia w trybie monostabilnym oraz możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych. Na specjalne życzenie możemy wykonać wiązkę przewodów łączeniowych typ: T-19 do automatów MAGIC 600/1000 firmy Normstahl.

eL3V5Q z NOWĄ funkcją ZDALNEGO PROGRAMOWANIA NADAJNIKA

Radiolinia eL3V5 jest dostępna w sześciu wersjach programowych:

- **eL3V5Q** - pracuje w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać do 64 pilotów firmy eLdrim i Wiśniowski. zdalne programowanie w wersjach programowych od 1.2.0..
- **eL3V5H** - współpracuje z **niemal wszystkimi** pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq® (Basic Pulse Element 400µs), zapamiętuje maksymalnie do 128 nadajników.
- **eL3V5CT** - zapamiętuje do 30 **pilotów stałokodowych** różnych firm np.:
 - Beninca: T2WK, T4WK, TO.GO4WP, LO.T2WMS
 - CAME: TAM, seria TOP(TOP 432S, TOP 432 SA/NA/EV/EE, TOP 434 SA/NA/EV/EE
 - Dea: TD2, TD4, Genie 263L, Gold 238, Gold 239
 - Key: TXB-42, TXB-44
 - Nice: FLO1, FLO2, FLO4
 - Proteco: HIT, TX433
 - Stagnoli: Kallisto, AV222

-
- **eL3V5YO** - współpracuje z nadajnikami do rolet YOODA (**Melody** , Brava, Porta, Skida, Aura, Nuxo, Magnetic, Shakki, Camekeo).
 - **eL3V5RO** - współpracuje z nadajnikami **ROGER TECHNOLOGY**.
 - NOWOŚĆ! **eL3V5DI** - współpracuje z nadajnikami **GUARDI, dickert_S10-868A4L06**

Podstawowe cechy eL3V5:

- Wyjątkowo prosta obsługa
- Przewód łączeniowy 250 mm z wtyczką
- Odbiornik superheterodynowy
- Wyjście przekaźnikowe NO
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- Praca w trybie bistabilnym i monostabilnym
- Regulowany czas załączenia wyjścia w trybie monostabilnym
- Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych
- Małe wymiary

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE:

	eL3V5Q eL3V5H eL3V5CT eL3V5YO eL3V5DI
Zasilanie:	12-24 Vac/dc
Maksymalny pobór prądu (off/on):	12mA/30mA przy zasilaniu 24 Vac
Pamięć pilotów:	64szt. 128szt. 30klawiszy 64klawiszy 30klawiszy
Zakres temperatury pracy:	-20oC +70oC
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	42 x 47 x 22 mm
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40
Waga:	33 g

PARAMETRY WYJŚCIA:

Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, NO, 1, 1A/30Vdc
max. obciążenie):

Tryby pracy wyjść: monostabilny(1s) porogramowany
od 0,2s do 7s, bistabilny

PARAMETRY RADIOWE:

Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy,

zapewniający wysoka

niezawodność, powtarzalność i

odporność na zakłócenia radiowe

Zabezpieczenie transmisji: Keeloq® | Keeloq® | stałokodowy |
stałokodowy | stałokodowy

Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92 MHz, OOK /
868,3MHz(tylko eL3V5DI)

Zasięg: do 200m (przy stosowaniu
nadajników eLdrim)

Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω

Antena: antena wewnętrzna, brak zacisków
do podłączenia anteny
zewnętrznej

FUNKCJONALNOŚĆ:

Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia,
procedura uczenia oraz
konfiguracji, oparta na jednej
diodzie LED i jednym przycisku
możliwość przypisania dowolnego
przycisku do pilota

Konfiguracja pilota:

Możliwość kasowania całej
pamięci: tak

Możliwość kasowania
pojedynczego pilota: nie

Możliwość wpisania pilota bez

konieczności dostępu do

przycisków odbiornika: nie

przycisków odbiornika:

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **ELDRIM**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



ELDRIM



Firma eLdrim jest profesjonalną firmą zajmującą się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych. Specjalizują się w układach zdalnego sterowania do bram przesuwanych, garażowych, rolet, nadajników - odbiorników radiowych oraz elektroniki użytkowej.

Firma powstała w 1989 roku; zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierów, programistów i technologów. Posiada nowoczesny park maszyn oraz linie produkcyjną. Dbając o jakość naszych wyrobów do produkcji stosuje wyłącznie sprawdzone elementy renomowanych firm. Stosowane oprogramowanie oraz wiedza pracowników pozwala na wyprodukowanie urządzeń zaawansowanych technologicznie, a przy tym prostych w obsłudze.

Wieloletnie doświadczenie, ciągłe doskonalenie oraz nowe rozwiązania w układach sterowań sprawiają, że osiągają coraz wyższe notowania na rynku elektroniki i uznanie wielu odbiorców. W dotychczasowej działalności sprzedali kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju urządzeń, co pokazało, że mogą być konkurencją dla największych światowych producentów, a odbiorcami są najwięksi w Polsce producenci bram. Doświadczenie wyniesione z wieloletniej działalności zaowocowało rozszerzeniem oferty eLdrim. Znając bardzo dobrze, zarówno układy sterujące jak i rozwiązania mechaniczne oraz ich właściwości, eLdrim zawsze w stanie wybrać dla swoich klientów rozwiązania optymalne pod względem jakości i ceny.