

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kabel-rg-59-z-zasilaniem-20-5mm-k-60-50m-p-3388.html>



Kabel RG-59 z zasilaniem 2*0,5mm K-60 - 50m

NUMER KATALOGOWY

g3162

PRODUCENT

VidiLine

OPIS PRODUKTU

Specjalistyczny kabel do TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Dwie żyły zasilania plus kabel koncentryczny.

Parametry przewodu:

- Impedancja: 75 Ohm
- Żył: drut CU 0.59
- Izolacja: PE pełny 3.7
- Ekran: Folia Al (PET)
- Oplot: drut CCU
- Współczynnik ekranowania: > 75 dB
- Powłoka zewnętrzna: PVC 5.5 mm
- Drut zasilający 2x0.5
- Wykaz tłumienności (db) 100 metrowego odcinka kabla dla wybranych częstotliwości (MHz):
 - 100 MHz - 10.6 dB
 - 200 MHz - 15.2 dB
 - 500 MHz - 25.4 dB
 - 1000 MHz - 38.9 dB
- Przeciętnie przyjmuje się, że sygnał wideo można przesłać kablem CCTV na odległość do 400 m bez stosowania wzmacniacza.

Kabel sprzedawany w rolkach 50 metrowych.