HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:32

Link do produktu: https://napedy24.pl/kaler-system-przywolawczy-zestaw-do-lazienki-wc-p-3569.html



KALER system przywoławczy - zestaw do łazienki WC

NUMER KATALOGOWY	**g4868**
PRODUCENT	**KALER**

OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowy system przywoławczy Kaler znajduje zastosowanie w łazienkach. Przycisk pociągowy montujemy w pobliżu wanny lub natrysku, tak aby znajdował się w łatwo dostępnym miejscu dla osoby znajdującej się w wannie lub leżącej na posadzce (np. w przypadku utraty równowagi). Osoba, która potrzebuje pomocy pociąga za sznurek przycisku pociągowego, a znajdujący się nad drzwiami sygnalizator optyczno-akustyczny informuje o konieczności udzielenia pomocy.

W skład zestawu wchodzą:

- Sygnalizator akustyczno-optyczny "Gen-L2" - 1 sztuka
- Przycisk pociągany "GEN-CT" - 1 sztuka

Sygnalizator akustyczno-optyczny "Gen-L2"

Można go zamontować nad drzwiami lub miejscu widocznym dla obsługi. W momencie wezwania pomocy przez pacjenta, sygnalizator wydaje dźwięk optyczno-akustyczny, który ułatwia personelowi lokalizację miejsca osoby wymagającej udzielenia pomocy.

Parametry techniczne:

napięcie : DC 12 V 500 mA
natężenie: czułość: głośność: 30-120dB
środowisko pracy: od -10 do 50 °C, wilgotność: 80%
wymiary [mm]: 153 (dł.) × 97(szer.) × 43 (wys.)

Przycisk pociągany "GEN-CT"

Wodoodporny, bezprzewodowy przycisk pociągowy GEN-CT. Stosowany jest najczęściej w łazienkach i w toaletach. Służy do wezwania pomocy w nagłym wypadku takim jak np. zasłabnięcie, atak serca itp. Jaskrawy, czerwony kolor uchwytu pociągowego oraz jego długość i elastyczność pozwalają na szybkie odnalezienie go oraz odruchowe użycie.

Charakterystyka:

- długi, czerwony kolor uchwytu (łatwo zauważalny w nagłym wypadku)
- przycisk „Cancel” – do anulowania przywołania
- wewnętrzna antena
- wbudowana dioda sygnalizacyjna LED
- montaż na dowolnej powierzchni

- hermetyczna i wodoodporna obudowa – IP66
- zasięg transmisji do 200* m na otwartym obszarze
- możliwość zwiększenia zasięgu dzięki wzmacniaczowi sygnału
- certyfikat CE i EMC

Parametry techniczne:

- zasilanie bateryjne: DC 12 V
- częstotliwość transmisji: 433MHz ±75kHz
- wymiary: 85x85x18mm

W celu dokładnego dopasowania sprzętu do Państwa potrzeb prosimy o kontakt z działem handlowym.