

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kaler-system-przywoławczy-zestaw-do-sauny-p-3570.html>



KALER system przywoławczy - zestaw do sauny

NUMER KATALOGOWY	g4869
PRODUCENT	KALER

OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowy system przywoławczy KALER pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z sauny. Klienci mają możliwość przywołać personel w nagłych wypadkach (np. omdlenie, zasłabnięcie). Zaletą systemu jest brak okablowania, co umożliwia zamontowanie go w dowolnym miejscu. Przyciski są hermetyczne i odporne na działanie w wysokiej temperaturze oraz wilgotności.

W skład zestawu wchodzi:

- Sygnalizator akustyczno-optyczny "Gen-L2" - 1 sztuka
- Przycisk przywoławczy "Call" - 1 sztuka
- Przycisk przywoławczy "Cancel" - 1 sztuka

Sygnalizator akustyczno-optyczny "GEN-L2"

Można go zamontować nad drzwiami lub miejscu widocznym dla obsługi. W momencie wezwania pomocy przez pacjenta, sygnalizator wydaje sygnały optyczno-akustyczne, które ułatwiają personelowi lokalizację miejsca osoby wymagającej udzielenia pomocy.

Parametry techniczne:

napięcie : DC 12 V 500 mA
natężenie: czułość: głośność: 30-120dB
środowisko pracy: od -10 do 50 °C, wilgotność: 80%
wymiary [mm]: 153 (dł.) × 97(szer.) × 43 (wys.)

Przycisk przywoławczy "Call"

Urządzenie służy do bezprzewodowego wywołania sygnału zawierającego zaprogramowany komunikat. Dzięki niemu klienci mogą w szybki i dyskretny sposób wezwać obsługę.

Charakterystyka:

- nowoczesny wygląd i wodoodporna obudowa.
- wewnętrzna antena;
- zasięg transmisji do 300 m na otwartym obszarze.

Parametry techniczne:

- napięcie: DC 12 V
- natężenie: - częstotliwość transmisji: 433MHz ± 75kHz
- moc wyjściowa: - wymiary: 60 mm (średnica) x 17 mm (wysokość)

Przycisk przywoławczy "Cancel"

Przycisk przeznaczony jest do odwoływania wywołanych komunikatów. Umieszcza się go najczęściej przy drzwiach do sali

gdzie leżą pacjenci. Pracownik wchodząc do sali naciska przycisk, anulując tym samym wezwanie od pacjenta, który to wezwanie wywołał.

Charakterystyka:

Nowoczesny wygląd wodoodpornej obudowy.

Wewnętrzna antena.

Transmisja sygnału na odległość do 300 m na otwartej przestrzeni.

Parametry techniczne:

napięcie: DC 12 V

natężenie: częstotliwość transmisji: 433 MHz $\pm$ 75kHz

moc wyjściowa: wymiary: 60 mm (średnica) x 17 mm (wysokość)

W celu dokładnego dopasowania sprzętu do Państwa potrzeb prosimy o kontakt z działem handlowym.