HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:37

Link do produktu: https://napedy24.pl/kaler-system-przywolawczy-zestaw-do-spa-p-3397.html



KALER system przywoławczy - zestaw do SPA

NUMER KATALOGOWY	**g3544**
PRODUCENT	**KALER**

OPIS PRODUKTU

System przywoławczy Kaler znajduje zastosowanie w obiektach typu SPA. Podczas zabiegu lub relaksu system pozwala w dyskretny sposób przywołać personel. Zegarek GEN-650 z funkcją wibracji dyskretnie powiadamia obsługę o konieczności podejścia do klienta nie zakłócając panującego spokoju. Zaletą systemu jest brak okablowania, co umożliwia zamontowanie go w dowoln miejscu.

W skład zestwu wchodzą:

- Zegarek/pager Gen-650 - 1 sztuka
- Przycisk przywoławczy "Call" - 2 sztuki

Zegarek/pager Gen-650-II

Zegarek, oprócz podstawowej funkcji wyświetlania aktualnego czasu, umożliwia odbiór sygnału przywołania wysyłanego z nadajników znajdujących się w systemie. Idealne rozwiązanie dla pielęgniarek, kelnerów, opiekunów itd. **Informacja o zgłoszeniu dostępna na wyciągnięcie ręki.**

Charakterystyka:

- jasny wyświetlacz LCD.
- za pomocą symboli informuje o różnych typach wywołania
- dowolnie konfigurowalne tryby powiadamiania.: sygnałem świetlnym, wibracyjnym i dźwiękowym
- współpracuje z 99 nadajnikami.
- pamięć 10 ostatnich wywołań.
- intuicyjna obsługa;

Parametry techniczne:

- napięcie: 3.7 V (bateria litowo-jonowa)
- napięcie ładowania:5V (ładowarka znajduje się w zestawie)
- natężenia: czułość : 85 dB
- częstotliwość: 315/433 MHz
- zasięg:
- wymiary: 50 mm x 45 mm x 15 mm

Przycisk przywoławczy "Call"

Urządzenie służy do bezprzewodowego wywołania sygnału zawierającego zaprogramowany komunikat. Dzięki niemu klienci mogą w szybki i dyskretny sposób wezwać obsługę.

Charakterystyka:

- nowoczesny wygląd i wodoodporna obudowa.
- wewnętrzna antena;
- zasięg transmisji do 300 m na otwartym obszarze.

Parametry techniczne:

- napięcie: DC 12 V
- natężenie: - częstotliwość transmisji: 433MHz ± 75kHz
- moc wyjściowa: - wymiary: 60 mm (średnica) x 17 mm (wysokość)

W celu dokładnego dopasowania sprzętu do Państwa potrzeb prosimy o kontakt z działem handlowym.