

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kaler-system-przywoławczy-zestaw-do-wc-dla-osob-niepełnosprawnych-p-3568.html>



KALER system przywoławczy - zestaw do WC dla osób niepełnosprawnych

NUMER KATALOGOWY **g4867**

PRODUCENT **KALER**

OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowy system przywoławczy Kaler znajduje zastosowanie w toaletach dla osób niepełnosprawnych. Przycisk pociągowy montujemy w pobliżu muszli toaletowej, tak aby znajdował się w łatwo dostępnym miejscu dla osoby korzystających z WC lub leżącej na posadzce (np. w przypadku utraty równowagi). Osoba, która potrzebuje pomocy pociąga za sznurek przycisku pociągowego, a znajdujący się nad drzwiami sygnalizator optyczno-akustyczny informuje o konieczności udzielenia pomocy.

W skład zestawu wchodzi:

- Sygnalizator akustyczno-optyczny "Gen-L2" - 1 sztuka
- Przycisk pociągany "GEN-CT" - 1 sztuka

Sygnalizator akustyczno-optyczny "GEN-L2"

Można go zamontować nad drzwiami lub miejscu widocznym dla obsługi. W momencie wezwania pomocy przez pacjenta, sygnalizator wydaje sygnały optyczno-akustyczne, które ułatwiają personelowi lokalizację miejsca osoby wymagającej udzielenia pomocy.

Parametry techniczne:

napięcie : DC 12V 500 mA
natężenie: czułość: głośność: 30-120dB
środowisko pracy: od -10 do 50 °C, wilgotność: 80%
wymiary [mm]: 153 (dł.) x 97 (szer.) x 43 (wys.)

Przycisk pociągany "GEN-CT"

Wodoodporny, bezprzewodowy przycisk pociągany GEN-CT. Stosowany najczęściej w łazienkach i w toaletach. Służy do wezwania pomocy w nagłym wypadku takim, jak np. zasłabnięcie, atak serca itp. Jaskrawy, czerwony kolor uchwytu pociągowego oraz jego długość i elastyczność pozwalają na szybkie odnalezienie go oraz odruchowe użycie.

Charakterystyka:

- długi, czerwony kolor uchwytu (łatwo zauważalny w nagłym wypadku)
- przycisk „Cancel” – do anulowania przywołania
- wewnętrzna antena
- wbudowana dioda sygnalizacyjna LED



-
- montaż na dowolnej powierzchni
 - hermetyczna i wodoodporna obudowa – IP66
 - zasięg transmisji do 200* m na otwartym obszarze
 - możliwość zwiększenia zasięgu dzięki wzmacniaczowi sygnału
 - certyfikat CE i EMC

Parametry techniczne:

- zasilanie bateryjne: DC 12 V
- częstotliwość transmisji: 433MHz $\pm$ 75kHz
- moc wyjściowa: - wymiary: 85x85x18mm

W celu dokładnego dopasowania sprzętu do Państwa potrzeb prosimy o kontakt z działem handlowym.