

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-analogowa-mwpower-2-mpx-ac-d402m-2-8-12mm-p-7663.html>



# Kamera analogowa MWPOWER 2 MPX AC-D402M 2,8-12mm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | 435,42 zł         |
| DOSTĘPNOŚĆ       | DOSTĘPNY          |
| CZAS WYSYŁKI     | 48 GODZIN         |
| NUMER KATALOGOWY | AC-D402M 2,8-12mm |
| KOD PRODUCENTA   | AC-D402M 2,8-12mm |
| PRODUCENT        | MWPOWER           |

## OPIS PRODUKTU

### MWPOWER AC-D402M 2,8-12mm

**Kamera analogowa 2 MPX obiektyw zmiennoogniskowy:2,8-12mm, Turret, biała obudowa, IR 40m**

**Zestaw zawiera:**

- kamera MWPOWER AC-D402M 2,8-12mm
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

**Główne cechy :**

- Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS
- Przetwornik: 2MP Progressive Scan
- Rozdzielczość: 1920x1080 / 25 kl/s (PAL)
- Ilość pikseli: 2Mpx
- Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED WŁ)
- Obiektyw: 2.8 - 12 mm @ F1.4
- Doświetlacz Smart IR o zasięgu 40m
- AES, AGC, DNR
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: klasa szczelności IP66
- Zasilanie: 12V DC
- Gwarancja: 36 miesięcy

| Podstawowe                |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik               | 2Mpx skanowanie progresywne CMOS                                       |
| Obsługiwane systemy wideo | AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)                                         |
| Czułość                   | Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR                  |
| Elektroniczna migawka     | 1/25 (1/30) s to 1/50,000 s                                            |
| Obiektyw                  | 2.8 - 12 mm @ F1.4, horyzontalne(poziome) pole widzenia 102.25° - 32 ° |
| Mocowanie obiektywu       | Φ14                                                                    |
| Tryb dzień / noc          | IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem                    |

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż w 3-osiach              | Obrót pion : 0° to 360°, Przechył : 75°, Rotacja : 0° to 360°                  |
| Synchronizacja                 | Wewnętrzna                                                                     |
| Stosunek Sygnał/Szum           | >62dB                                                                          |
| Wyjście wideo                  | 1x 1V p-p, BNC, 75Ω                                                            |
| <b>Obraz</b>                   |                                                                                |
| Maksymalna rozdzielczość       | 1920 × 1080                                                                    |
| Prędkość i rozdzielczość       | 25 kl/s @ 1920×1080 (1080p) - PAL 30 kl/s @ 1920×1080 (1080p) - NTSC           |
| Funkcje poprawiające obraz     | AGC,AES,DNR                                                                    |
| <b>Pozostałe cechy</b>         |                                                                                |
| Temperatura i wilgotność pracy | -40 °C to 60°C (-22 °F to 140°F), wilgotność: 95% lub mniej (nieskondensowana) |
| Zasilanie                      | 12 VDC ± 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie                                |
| Pobór mocy                     | Max. 4 W                                                                       |
| Klasa szczelności              | IP 66                                                                          |
| Zasięg IR                      | 40 m                                                                           |
| Wymiary                        | Φ130.54 × 102.4mm (Φ5.1" × 4")                                                 |
| Waga                           | około 710g                                                                     |

#### RYСУNEK TECHNICZY

