HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:10

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-analogowa-mwpower-2-mpx-ac-d402mik-28-12mm-p-7661.html



Kamera analogowa MWPOWER 2 MPX AC-D402MIK 2.8-12mm

Cena brutto	**448,95 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**AC-D402MIK 2.8-12mm**
KOD PRODUCENTA	**AC-D402MIK 2.8-12mm**
PRODUCENT	**MWPOWER**

OPIS PRODUKTU

MWPOWER AC-D402MIK 2.8-12mm

Kamera analogowa 2 MPX obiektyw zmiennoogniskowy:2,8-12mm, Kopuła IK10, biała obudowa, IR 40m

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-D402MIK 2.8-12mm
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Główne cechy :

- Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS
- Przetwornik: 2MP Progressive Scan
- Rozdzielczość: 1920x1080 25kl/s
- Ilość pikseli: 2Mpx
- Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED WŁ)
- Obiektyw: 2.8-12mm pole widzenia 102-32°
- Doświetlacz Smart IR o zasięgu 40m
- AGC, 2D DNR, BLC/HLC
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: klasa szczelności IP67 / IK10
- Zasilanie: 12V DC
- Gwarancja: 36 miesięcy

Podstawowe	
Przetwornik	2Mpx CMOS
Obsługiwane systemy wideo	AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Czułość	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
Elektroniczna migawka	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s

Obiektyw	2.8 -12mm pole widzenia 102°- 32°
Mocowanie obiektywu	Φ14
Tryb dzień / noc	IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem
Montaż w 3-osiach	Obrót pion : 0° to 355°, Przechył : 70°, Rotacja : 0° to 360°
Synchronizacja	Wewnętrzna
Stosunek Sygnał/Szum	>62dB
Wyjście wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
Prędkość I rozdzielczość	PAL (50Hz): 25 kl/s @ 1920×1080 (1080p) NTSC (60Hz): 30 kl/s @ 1920×1080 (1080p)
Funkcje poprawiające obraz	AGC,AES,DNR, DWDR
Pozostałe cechy	
Temperatura I wilgotność pracy	-40 °C to 60°C (-40 °F to 140°F), wilgotność: 90% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC ± 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pobór mocy	Max. 4W
Klasa szczelnośći	IP 67 / IK10 (wandaloodporna) / Metal
Zasięg IR	Do 40m
Wymiary	Ø141×99,9mm (Ø5,55"×3,93")
Waga	800g

RYSUNEK TECHNICZY

