

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-analogowa-mwpower-2-mpx-ac-t202f-dfp-2-8mm-p-7665.html>



Kamera analogowa MWPOWER 2 MPX AC-T202F-DFP 2,8mm

Cena	404,67 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	AC-T202F-DFP 2,8mm
KOD PRODUCENTA	AC-T202F-DFP 2,8mm
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER AC-T202F-DFP 2,8mm

Kamera analogowa 2 MPX DarkFighter, obiektyw stałoogniskowy:2,8mm, Tuba, biała obudowa, IR 20m,

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-T202F-DFP
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Główne cechy :

- Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS
- Przetwornik: 2MP Progressive Scan STARLIGHT - ULTRA LOW LIGHT
- Rozdzielczość: 1920x1080 / 25 kl/s (PAL)
- Ilość pikseli: 2Mpx
- Czułość: 0.005 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED WŁ)
- Obiektyw: 2.8mm @ F1.4
- Doświetlacz Smart IR o zasięgu 30m
- AES, AGC, DNR
- WDR 120dB
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: klasa szczelności IP67
- Zasilanie: 12V DC
- Gwarancja: 36 miesięcy

Podstawowe	
Przetwornik	2Mpx skanowanie progresywne CMOS
Obsługiwane systemy wideo	AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Czułość	Kolor: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
Elektroniczna migawka	1/25 (1/30) s to 1/50,000 s
Obiektyw	2.8mm @ F1.2, horyzontalne(poziome) pole widzenia 106°
Mocowanie obiektywu	Φ12
Tryb dzień / noc	IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem

Montaż w 3-osiach	Obrót pion : 0° to 360°, Przechył : 75°, Rotacja : 0° to 360°
Synchronizacja	Wewnętrzna
Stosunek Sygnał/Szum	120 dB
Wyjście wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	1920 × 1080
Prędkość i rozdzielczość	25 kl/s @ 1920×1080 (1080p) - PAL 30 kl/s @ 1920×1080 (1080p) - NTSC
Funkcje poprawiające obraz	AGC,AES,DNR,3D DNR, Jasność, Ostrość, Odbicie lustrzane, Smart IR, Tryb dzień-noc, BLC
Menu OSD	Tak
Pozostałe cechy	
Temperatura i wilgotność pracy	-40 °C to 60°C (-40 °F to 140°F), wilgotność: 90% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC ± 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pobór mocy	Max. 4.6 W
Klasa szczelności	IP 67
Zasięg IR	Do 30m
Wymiary	89.47 mm × 68.2 mm (3.52" × 2.68")
Waga	240 g (0.53 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

