

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-analogowa-mwpower-2-mpx-ac-t402z-dfp-2-8-12mm-p-7672.html>



Kamera analogowa MWPOWER 2 MPX AC-T402Z-DFP 2,8-12mm

Cena	701,10 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	AC-T402Z-DFP 2,8-12mm
KOD PRODUCENTA	AC-T402Z-DFP 2,8-12mm
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER AC-T402Z-DFP 2,8-12mm

Kamera analogowa 2 MPX DarkFighter, obiektyw MOTO:2,8-12mm, Tuba, biała obudowa, IR 40m,

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-T402Z-DFP 2,8-12mm
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Główne cechy :

- Standard przesyłu obrazu : TVI
- Przetwornik: 2MP Progressive Scan z ultra low-light
- Rozdzielczość: 1920x1080 / 25 kl/s (PAL)
- Ilość pikseli: 2Mpx
- Czułość: 0.005lux/F1.8 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
- Obiektyw: regulowany: 2.8~12mm (motozoom)
- Diody IR LED EXIR Black Glass (zasięg 40m)
- AWB, AGC, ATW, BLC, WDR 120dB, 3DNR, MIR
- Menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC) i z joysticka
- Systemy: detekcja ruchu (4 strefy), strefy prywatności (4 strefy)
- Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: klasa szczelności IP67
- Zasilanie: 12V DC /wsparcie dla PoC.at (zasilanie po kablu koncentrycznym)
- Gwarancja: 36 miesięcy

Podstawowe	
Przetwornik	2Mpx skanowanie progresywne CMOS z ultra low-light
Obsługiwane systemy wideo	TVI (PAL/NTSC)
Czułość	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.2 AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
Elektroniczna migawka	1/25 (1/30) s to 1/50,000 s zwolnienie migawki do 16X
Obiektyw	2.8~12mm (motozoom), horyzontalne(poziome) pole widzenia 103° - 32,1 °

Mocowanie obiektywu	Φ14
Tryb dzień / noc	IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem
Montaż w 3-osiach	Obrót pion : 0° to 360°, Przechył : 90°, Rotacja : 0° to 360°
Synchronizacja	Wewnętrzna
Stosunek Sygnał/Szum	>62dB
Funkcje poprawiające obraz	WDR > 120dB, BLC, HLC, 3DNR(1-10 poziomów redukcji szumów)
Detekcja ruchu	4 strefy
Maski prywatności	4 strefy
Wyjście wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	1920 × 1080
Prędkość i rozdzielczość	25 kl/s @ 1920×1080 (1080p) - PAL 30 kl/s @ 1920×1080 (1080p) - NTSC
Funkcje poprawiające obraz	AGC, AES, DNR
Pozostałe cechy	
Temperatura i wilgotność pracy	-40 °C to 60°C (-22 °F to 140°F), wilgotność: 95% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC ± 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pobór mocy	Max. 9 W / Wsparcie dla PoC (zasilanie poprzez przewód koncentryczny)
Klasa szczelności	IP 67
Zasięg IR	Diody EXIR 2.0 IR LED Black Glass (zasięg 40m)
Wymiary	92x89x269.6mm (3.62"×3.5"×3.34")
Waga	około 900g (1.98lb)

RYSUNEK TECHNICZY

