

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-analogowa-mwpower-5-mpx-ac-d305fik-2-8mm-p-7688.html>



Kamera analogowa MWPOWER 5 MPX AC-D305FIK (2,8mm)

Cena	439,11 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	AC-D305FIK (2,8mm)
KOD PRODUCENTA	AC-D305FIK (2,8mm)
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER AC-D305FIK (2,8mm)

Kamera 4w1 w obudowie typu turret. Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux ...

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-D305FIK (2,8mm)
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS
- Przetwornik: 5MP CMOS
- Rozdzielczość: 2560x1944
- Ilość pikseli: 5Mpx
- Czułość: 0.001 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED WŁ)
- Obiektyw: 2.8mm
- Doświetlacz Smart IR o zasięgu 20m
- 2D DNR, DWDR
- Obudowa: klasa szczelności IP67, IK10
- Zasilanie: 12V DC
- Gwarancja: 36 miesięcy

Podstawowe	
Przetwornik	5Mpx CMOS
Obsługiwane systemy wideo	AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Czułość	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
Elektroniczna migawka	1/25 (1/30) s to 1/50,000 s
Obiektyw	2.8mm @ F1.2, horyzontalne(poziome) pole widzenia 85.5°
Mocowanie obiektywu	Φ12
Tryb dzień / noc	IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem

Montaż w 3-osiach	Obrót pion : 0° to 355°, Przechył : 75°, Rotacja : 0° to 355°
Synchronizacja	Wewnętrzna
Stosunek Sygnał/Szum	>62Db
Wyjście wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	2560x1944
Prędkość i rozdzielczość	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
Funkcje poprawiające obraz	AGC,AES,DNR
Pozostałe cechy	
Temperatura i wilgotność pracy	-40 °C to 60°C (-40 °F to 140°F), wilgotność: 90% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC ± 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pobór mocy	Max. 4.3 W
Klasa szczelności	IP 67, IK10
Zasięg IR	Do 20m
Wymiary	Ø 111 mm × 82.4 mm (Ø 4.4" × 3.2")
Waga	około 350 g

RYSUNEK TECHNICZY

