

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-analogowa-mwpower-5-mpx-ac-d305fw-2-4mm-p-7691.html>



Kamera analogowa MWPOWER 5 MPX AC-D305FW (2,4mm)

Cena	345,63 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	AC-D305FW (2,4mm)
KOD PRODUCENTA	AC-D305FW (2,4mm)
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER AC-D305FW (2,4mm)

Kamera analogowa 5 MPX obiektyw stałoogniskowy:2,4mm, Turret, biała obudowa, IR 20m,

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-D305FW (2,4mm)
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS
- Przetwornik: 5MP Progressive Scan
- Rozdzielczość: 2560x1944 25kl/s
- Ilość pikseli: 2Mpx
- Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED WŁ)
- Obiektyw: 2.4mm pole widzenia 110°
- Doświetlacz Smart IR o zasięgu 20m
- AGC, 2D DNR, BLC/HLC
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: klasa szczelności IP67
- Zasilanie: 12V DC
- Gwarancja: 36 miesięcy

Podstawowe	
Przetwornik	5Mpx CMOS
Obsługiwane systemy wideo	AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Czułość	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
Elektroniczna migawka	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
Obiektyw	2.4 mm pole widzenia 110°
Mocowanie obiektywu	Φ12
Tryb dzień / noc	IR cut filtr odciąża z automatycznym przełączaniem
Montaż w 3-osiach	Obrót pion : 0° to 360°, Przechył : 75°, Rotacja : 0° to 360°

Synchronizacja	Wewnętrzna
Stosunek Sygnał/Szum	>62dB
Wyjście wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	2560 (H) × 1944 (V)
Prędkość i rozdzielczość	TVI: 5M@20fps, 4M@25fps, 4M@30fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps AHD: 5M@20fps, 4M@25fps, 4M@30fps CVI: 4M@25fps, 4M@30fps CVBS: PAL/NTSC
Funkcje poprawiające obraz	AGC,AES,DNR, DWDR
Pozostałe cechy	
Temperatura i wilgotność pracy	-40 °C to 60°C (-40 °F to 140°F), wilgotność: 90% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC ± 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pobór mocy	Max. 4.3 W
Klasa szczelności	IP 67
Zasięg IR	Do 20m
Wymiary	84.6 mm × 78.9 mm
Waga	147g

RYSUNEK TECHNICZY

