HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:29

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-analogowa-mwpower-5-mpx-ac-d405f-g-28mm-p-7693.html



Kamera analogowa MWPOWER 5 MPX AC-D405F-G 2.8MM

Cena brutto	**434,19 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**AC-D405F-G 2.8MM**
KOD PRODUCENTA	**AC-D405F-G 2.8MM**
PRODUCENT	**MWPOWER**

OPIS PRODUKTU

MWPOWER AC-D405F-G 2.8MM

Kamera analogowa 5 MPX obiektyw stałooogniskowy:2,8mm, Turret, grafitowa obudowa, IR 40m,

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-D405F-G 2.8MM
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- rozdzielczość: 5 MPx
- oświetlacz IR: do 40 m
- tryb TVI/AHD/CVI/CVBS
- Gwarancja: 36 miesięcy

Kamera	
Przetwornik obrazu	5 MP CMOS image sensor
Rozdzielczość	2560 (H) × 1944 (V)
Min. oświetlenie	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux dla IR
Migawka	PAL: 1/25 s do 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s do 1/50, 000 s
Obiektyw	2.8 mm
HFOV	85.5°
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień &Noc	ICR
WDR (Wide Dynamic Range)	Cyfrowy WDR
Klatki na sekundę	PAL: 5 MP@20fps, 4MP@25fps, 1080p@25fps NTSC:

	5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080p@30fps
Ustawienie położenia	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 75°, Rotacja: 0° - 360°
Menu	
AGC	Tak
Tryb dzień/noc	Auto/Color/BW (Black and White)
Balans bieli	ATM/MWB
BLC	Tak
DWDR (Digital Wide Dynamic Range)	Tak
Język	Angielski
Funkcje	Jasność, ostrość, DNR, odbicie lustrzane, Smart IR
Interfejs	
Przycisk Przełączania sygnału	TVI/AHD/CVI/CVBS
Wyjście wideo	1 wyjście analogowe HD
Ogólne	
Warunki środowiskowe	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%
Pobór mocy	Max. 4.3 W
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Metal &plastik
Zasięg Ir	Do 40m
Komunikacja	Up the coax, protocol: HIKVISION-C (TVI output)
Wymiary	Φ 110 mm × 93.2 mm (Φ 4.33" × 3.67")
Waga w przybliżeniu	350 g (0.77 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY



