

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-analogowa-mwpower-5-mpx-ac-d405fa-28mm-p-7692.html>



Kamera analogowa MWPOWER 5 MPX AC-D405FA 2.8mm

Cena	434,19 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	AC-D405FA 2.8mm
KOD PRODUCENTA	AC-D405FA 2.8mm
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER AC-D405FA 2.8mm

Kamera analogowa 5 MPX obiektyw stałoogniskowy:2,8mm, Turret, biała obudowa, IR 40m, Mikrofon

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-D405FA 2.8mm
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- rozdzielczość: 5 MPx
- oświetlacz IR: do 40 m
- Tryb TVI/AHD/CVI/CVBS
- wbudowany mikrofon
- Gwarancja: 36 miesięcy

Kamera	
Przetwornik obrazu	5 MP CMOS
Syst em	PAL/NTSC
Roz dzielczość	2560 (H) × 1944 (V)
Klatki na sekundę	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: PAL/NTSC
Min. oświetlenie	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux dla IR
Migawka	PAL: 1/25 s do 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s do 1/50, 000 s
Obiektyw	2.8 mm
FOV	HFOV: 85°, VFOV: 63°, DFOV: 110°
Mocow anie obiektywu	M12
Dzień &Noc	ICR
WDR (Wide Dynamic Range)	Cyfrowy WDR

Audio	Wbudowany mikrofon
Usta wienie położenia	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 75°, Rotacja: 0° - 360°
Menu	
Tryb obrazu	STD/HIGH-SAT
AGC	Tak
Tryb dzień/noc	Auto/Color/BW (Black and White)
Balans bieli	Auto/Manual
Tryb AE (Auto Exposure)	DWDR/BLC/HLC/Global
Redukcja szumów	2D DNR
Język	Angielski
Funkcje	Jasność, ostrość, odbicie lustrzane, Smart IR
Interfejs	
Wyjście wideo	Przełączalne TVI/AHD/CVI/CVBS
Ogólne	
Warunki środowiskowe	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%
Pobór mocy	Max. 4.3 W
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Metal & plastik
Zasięg Ir	Do 40m
Komunikacja	HIKVISION-C
Wymiary	Φ 109.82 mm $\times$ 91.03 mm (Φ 4.32" $\times$ 3.6")
Waga w przybliżeniu	303 g (0.67 lb.)

RYSUNEK TECHNICZNY

