

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-analogowa-mwpower-5-mpx-ac-t305fa-28mm-p-7697.html>



Kamera analogowa MWPOWER 5 MPX AC-T305FA 2.8mm

Cena	387,45 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	AC-T305FA 2.8mm
KOD PRODUCENTA	AC-T305FA 2.8mm
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER AC-T305FA 2.8mm

Kamera analogowa 5 MPX obiektyw stałoogniskowy:2,8mm, Tuba, biała obudowa, IR 30m, Mikrofon

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-T305FA 2.8mm
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- rozdzielczość: 5 MPx
- oświetlacz IR: do 30 m
- tryb TVI/AHD/CVI/CVBS
- wbudowany mikrofon
- Gwarancja: 36 miesięcy

Kamera	
Przetwornik obrazu	5 MP CMOS
System	PAL/NTSC
Rozdzielczość	2560 (H) × 1944 (V) TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps
Klatki na sekundę	CVBS: PAL/NTSC
Min. oświetlenie	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux dla IR
Migawka	PAL: 1/25 s do 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s do 1/50, 000 s
Obiektyw	2.8 mm
FOV	HFOV: 85.5°, VFOV: 63.7°, DFOV: 110.7°

Mocowanie obiektywu	M12
Dzień & Noc	ICR
WDR (Wide Dynamic Range)	Cyfrowy WDR
Audio	Wbudowany mikrofon
Ustawienie położenia	Obrót: 0° - 355°, pochylenie: 0° - 75°, Rotacja: 0° - 355°
Menu	
Tryb obrazu	STD/HIGH-SAT
AGC	Tak
Tryb dzień/noc	Auto/Color/BW (Black and White)
Balans bieli	Auto/Manual
Tryb AE (Auto Exposure)	DWDR/BLC/HLC/Global
Redukcja szumów	2D DNR
Język	Angielski
Funkcje	Jasność, ostrość, odbicie lustrzane, Smart IR
Interfejs	
Wyjście wideo	Przełączalne TVI/AHD/CVI/CVBS
Ogólne	
Warunki środowiskowe	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%
Pobór mocy	Max. 3.7 W
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Metal
Zasięg Ir	Do 30m
Komunikacja	HIKVISION-C
Wymiary	58 mm $\times$ 61 mm $\times$ 158.6 mm (2.28" $\times$ 2.40" $\times$ 6.42")
Waga w przybliżeniu	292 g (0.64 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

