

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-analogowa-mwpower-5-mpx-ac-t405fw-g-2-4mm-p-7699.html>



Kamera analogowa MWPOWER 5 MPX AC-T405FW-G 2,4mm

Cena	402,21 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	AC-T405FW-G 2,4mm
KOD PRODUCENTA	AC-T405FW-G 2,4mm
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER AC-T405FW-G 2,4mm

Kamera analogowa 5 MPX obiektyw stałoogniskowy:2,4mm, Tuba, grafitowa obudowa, IR 30m,

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-T405FW-G 2,4mm
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS
- Przetwornik: 5MP
- Rozdzielczość: 2560×1944
- Obiektyw: 2.4mm
- Doświetlacz Smart IR o zasięgu 30m
- 2D DNR, DWDR
- Obudowa: klasa szczelności IP67
- Zasilanie: 12V DC
- Gwarancja: 36 miesięcy

Podstawowe	
Przetwornik	5MPx skanowanie progresywne CMOS
Obsługiwane systemy wideo	AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Czułość	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
Elektroniczna migawka	1/25 (1/30) s to 1/50,000 s
Obiektyw	2.4mm, pole widzenia 110°
Mocowanie obiektywu	Φ12
Tryb dzień / noc	IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem
Montaż w 3-osiach	Obrót pion : 0° to 360°, Przechył : 180°, Rotacja : 0° to 360°
Synchronizacja	Wewnętrzna
DWDR	105 dB

Wyjście wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	2560×1944
Prędkość i rozdzielczość	TVI: 5M@20fps, 4M@25fps, 4M@30fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps AHD: 5M@20fps, 4M@25fps, 4M@30fps CVI: 4M@25fps, 4M@30fps CVBS: PAL/NTSC
Funkcje poprawiające obraz	Jasność, Ostrość, DNR, Lustro, Smart IR
Pozostałe cechy	
Temperatura i wilgotność pracy	-40 °C to 60°C (-40 °F to 140°F), wilgotność: 90% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC ± 25%
Pobór mocy	Max. 4.3 W
Klasa szczelności	IP 67
Zasięg IR	Do 30m
Wymiary	86.7 mm × 81.6 mm × 226 mm (3.41" × 3.23" × 8.67")
Waga	680g

RYSUNEK TECHNICZY

