

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-analogowa-mwpower-8-mpx-ac-d308fik-p-7705.html>



Kamera analogowa MWPOWER 8 MPX AC-D308FIK

Cena	685,11 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	AC-D308FIK
KOD PRODUCENTA	AC-D308FIK
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER AC-D308FIK

Kamera analogowa 8 MPX obiektyw stałoogniskowy:2,8mm, Kopuła IK10, biała obudowa, IR 30m,

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-D308FIK
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS
- Przetwornik: 8MP CMOS
- Rozdzielczość: 3840 (H) × 2160 (V)
- Ilość pikseli: 8Mpx
- Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED Wł.)
- Obiektyw: 2.8mm
- Doświetlacz Smart IR o zasięgu 30m
- DNR, Mirror, HLC, DWDR 105dB
- Obudowa: klasa szczelności IP67, IK10
- Zasilanie: 12V DC
- Gwarancja: 36 miesięcy

Podstawowe	
Przetwornik	8Mpx CMOS
Obsługiwane systemy wideo	AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Czułość	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
Elektroniczna migawka	PAL: 1/12.5 s to 1/50,000 s NTSC: 1/15 s to 1/50,000 s
Obiektyw	2.8mm @ F1.2, horyzontalne(poziome) pole widzenia 102.2°
Mocowanie obiektywu	Φ16
Tryb dzień / noc	IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem
Montaż w 3-osiach	Obrót pion : 0° to 355°, Przechył : 75°, Rotacja : 0° to 355°

Synchronizacja	Wewnętrzna
Stosunek Sygnał/Szum	>105dB
Wyjście wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 1080pt
Prędkość i rozdzielczość	TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 2MP@25fps, 2MP@30fps CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps AHD: 8M@12.5fps, 8M@15fps CVBS: 960H P/N
Funkcje poprawiające obraz	AGC,AES,DNR
DWDR	105dB
Pozostałe cechy	
Temperatura i wilgotność pracy	-40 °C to 60°C (-40 °F to 140°F), wilgotność: 90% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC ± 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pobór mocy	Max. 5.3 W
Klasa szczelności	IP 67, IK10
Zasięg IR	Do 30m
Wymiary	Ø 111 mm × 82.4 mm (Ø 4.4" × 3.2")
Waga	około 495g

RYSUNEK TECHNICZY

