

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-analogowa-mwpower-8-mpx-ac-d808ze-27-135mm-p-7707.html>



Kamera analogowa MWPOWER 8 MPX AC-D808ZE 2.7-13.5MM

Cena	1 092,24 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	AC-D808ZE 2.7-13.5MM
KOD PRODUCENTA	AC-D808ZE 2.7-13.5MM
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER AC-D808ZE 2.7-13.5MM

Kamera analogowa 8 MPX DarkFighter, obiektyw MOTO:2,7-13,5mm, Turret, biała obudowa, IR 60m,

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-D808ZE 2.7-13.5MM
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS
- Przetwornik: 8.29MP Progressive Scan
- Rozdzielczość: 8MPx
- Ilość pikseli: 3840x2160
- Czułość: 0.003 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux
- Obiektyw: 2.7mm – 13.5mm Motozoom
- Doświetlacz Smart IR o zasięgu 60m
- DNR, AGC, 3D DNR
- TRUE WDR 130dB
- Obudowa: klasa szczelności IP67 (obudowa metalowa)
- Zasilanie: 12V DC
- Gwarancja: 36 miesięcy

Podstawowe	
Przetwornik	8.29MP skanowanie progresywne CMOS
Obsługiwane systemy wideo	TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 2MP@25fps, 2MP@30fps CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps AHD: 5MP@20fps CVBS: 960H P/N
Czułość	Kolor: 0.003 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
Elektroniczna migawka	1/25 (1/30) s to 1/50,000 s
Obiektyw	2.7mm – 13.5mm @ F1.4, horyzontalne(poziome) pole widzenia 108.1° do 45.6°

Mocowanie obiektywu	Φ14
Tryb dzień / noc	IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem
Montaż w 3-osiach	Obrót pion : 0° to 360°, Przechył : 75°, Rotacja : 0° to 360°
Synchronizacja	Wewnętrzna
WDR (szeroki zakres dynamiki)	>130 dB
Wyjście wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω

Obraz

Maksymalna rozdzielczość	8MPx
Prędkość i rozdzielczość	TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 2MP@25fps, 2MP@30fps CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps AHD: 5MP@20fps CVBS: 960H P/N
Funkcje poprawiające obraz	AGC, AES, DNR, D-WDR, dzień-noc, BLC, Balans bieli, Jasność, Ostrość, Odbicie lustrzane, Smart IR
Menu OSD	TAK

Pozostałe cechy

Temperatura i wilgotność pracy	-40 °C to 60°C (-40 °F to 140°F), wilgotność: 90% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	9 VDC to 15 VDC
Pobór mocy	Max. 8.9 W
Klasa szczelności	IP 67
Zasięg IR	Do 60m
Wymiary	134.3 mm × 123.86 mm × 110.24 mm (5.29" × 4.88" × 4.34")
Waga	580 g (1.28 lb.)

RYСУNEK TECHNICZNY

