

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-analogowa-mwpower-8-mpx-ac-t808ze-27-135mm-p-7710.html>



Kamera analogowa MWPOWER 8 MPX AC-T808ZE 2.7-13.5MM

Cena	1 092,24 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	AC-T808ZE 2.7-13.5MM
KOD PRODUCENTA	AC-T808ZE 2.7-13.5MM
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER AC-T808ZE 2.7-13.5MM

Kamera analogowa 8 MPX, obiektyw MOTO:2,7-13,5mm, Tuba, biała obudowa, IR 80m,

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-T808ZE 2.7-13.5MM
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- 8.29 MP high performance CMOS
- Auto focus
- Rozdzielczość 3840 × 2160
- Obiektyw 2.7 mm - 13.5 mm motozoom vari-focal
- EXIR 2.0, Smart IR, zasięg IR do 80 m
- OSD menu, DNR
- Wyjście wideo 4 w 1 (przełączalne: TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67
- Komunikacja po przewodzie koncentrycznym (HIKVISION-C)

Kamera	
Przetwornik obrazu	8.29 megapixel progressive scan CMOS
Klatki na sekundę	TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 2MP@25fps, 2MP@30fps CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps AHD: 8M@12.5fps, 8M@15fps CVBS: 960H P/N
Rozdzielczość	3840 (H) × 2160 (V)
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	PAL: 1/12.5s - 1/50, 000 s NTSC: 1/15 s - 1/50, 000 s
Obiektyw	2.7 mm - 13.5 mm motozoom vari-focal
HFOV	108.1° - 45.6°
Mocowanie obiektywu	Φ14
Dzień/Noc	ICR

Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° - 360°; pochylenie: 0° - 90°; Rotacja: 0° - 360°
Synchronizacja	Synchronizacja wewnętrzna
WDR (Wide Dynamic Range)	105 dB
Menu	
AGC	Tak
Tryb dzień/noc	Auto/Color/BW (Black and White)
Balans bieli	Auto/Manual
BLC (Backlight Compensation)	Tak
DWDR (Digital Wide Dynamic Range)	Tak
Funkcje	Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR, HLC
Interfejs	
Wyjście wideo	1 HD wyjście analogowe
Przycisk przełączania sygnału	TVI/AHD/CVI/CVBS
Ogólne	
Środowisko	-40 °C - 60 °C (-40 °F to 140 °F), Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	9 VDC - 15 VDC -A: 9.6 VDC - 14.4 VDC; 19.2 VAC - 28.8 VAC.
Pobór mocy	Max. 8.6 W -A: Max. 10.8 W
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Metal & plastik Uchwyt: metal
Zasięg IR	Do 80 m
Komunikacja	Up the coax, Protocol: HIKVISION-C (Wyjście TVI)
Wymiary	84.5 mm × 92 mm × 255.1 mm (3.33" × 3.62" × 10")
Waga w przybliżeniu	695 g (1.53 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

