

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-analogowa-mwpower-ptz-ac-ptz132x25-df-p-7715.html>



Kamera analogowa MWPOWER PTZ AC-PTZ132X25-DF

Cena	3 097,14 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	AC-PTZ132X25-DF
KOD PRODUCENTA	AC-PTZ132X25-DF
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER AC-PTZ132X25-DF

Kamera analogowa 2 MPX obiektyw MOTO:4,8-120mm, PTZ, biała obudowa, IR 100m,

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-PTZ132X25-DF
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- Kamera analogowa PTZ 4w1
- Obsługa standardów AHD/TVI/CVI/CVBS
- Przetwornik 2Mpx
- Promiennik IR do 100m
- Rozdzielczość 1920 × 1080 @ 25fps
- Motoryczny obiektyw zmiennoogniskowy 4.8-120mm, 25-krotny zoom optyczny
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- Sprzętowy WDR 120dB

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.8" 2Mpx CMOS
Rozdzielczość	1920 × 1080
Ilość klatek	50Hz: 25fps @(1920 × 1080) 60Hz: 30fps @(1920 × 1080)
Czułość	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux with IR
Zoom cyfrowy	16x
Balans bieli	AUTO/MANUAL/HAUTO/ATW/INDOOR/OUTDOOR
AGC	AUTO/MANUAL
DNR	3D DNR
WDR	≥ 120 dB
Migawka	PAL: 1/1 s do 1/10,000 s NTSC: 1/1 s do 1/10,000 s
Dzień & Noc	ICR

Maska prywatności	8 obszarów
Obiektyw	
Tryb focus	Auto/Semiauto/Manual
Ogniskowa	4.8 - 120 mm, optyczny zoom 25×
Przysłona	F1.6 - F3.5
Kąt widzenia w poziomie	57.6° do 2.5°
Min. odległość pracy	10 mm do 1500 mm
Szybkość zoom	ok. 3.2s z Wide do Tele
Obrót/Pochylenie	
Zakres obrotu	Nieskończony
Prędkość obrotu	Ręcznie: 0.1° do 80°/s Preset: 80°/s
Zakres pochylenia	-15° do 90° (auto obrót)
Prędkość pochylenia	Ręcznie: 0.1° do 80°/s Preset: 80°/s
Proporcjonalny zoom	Tak, prędkość obrotu może być dostosowywana do powiększenia
Presety	256
Patrole	10 (do 32 presetów na patrol)
Patterny	5 (czas trwania nie mniejszy niż 10min)
Pamięć nieulotna	Tak
Funkcja Park Action	Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/None
Wyświetlanie pozycji PTZ	ON/OFF
Zamrażanie presetów	Tak
Planowanie zadań	Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/Zero Calibration/None
Podświetlenie	
Zasięg IR	do 100m
Natężenie IR	Automatyczne, zależne od zoomu
Wejścia/Wyjścia	
Wyjście wideo	1x wyjście turbo 1080p /1x wyjście CVBS, (NTSC lub PAL, BNC)
RS-485	Half-duplex, protokoły Pelco-P, Pelco-D
Funkcje UTC	Protokół UTC
Ogólne	
Język menu	Angielski
Pobór mocy	12 VDC Max.20 W (IR:7 W)
Środowisko pracy	-30° C do 65° C (-22° F do 149° F)
Wilgotność pracy	90% lub mniej
Poziom ochrony	IP66, Ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć do 4000V
Mocowanie	Dostępne różne sposoby mocowania
Wymiary	Ø 164.5 mm × 295 mm (Ø 6.47" × 11.61")
Waga	ok. 2 Kg (4.41 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

