HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:51

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-ip-2mpix-ds-2cd1323g0e-i28mm-hikvision-p-10558.html



Kamera IP 2Mpix DS-2CD1323G0E-I(2.8mm) HIKVISION

Cena brutto	**369,23 zł**
Cena poprzednia	~~**759,99 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**10558**
KOD PRODUCENTA	**DS-2CD1323G0E-I(2.8mm)**
PRODUCENT	**HIKVISION**
PRODUCENT	**HIKVISION**

OPIS PRODUKTU

Kamera IP 2Mpix DS-2CD1323G0E-I(2.8mm) HIKVISION

Opis produktu:

- Kamera zewnętrzna, dualna, turret
- Zgodność z **ONVIF**
- Rozdzielczość do **2Mpix dla 25 kl./s. (FullHD)**
- Obiektyw f=2.8mm/F2.0
- Kompresja H.264 / MJPEG / H.265
- Dwa strumienie wideo
- **D-WDR, BLC, 3D DNR**
- Wbudowany promiennik podczerwieni **(zasięg IR do 30m)**
- Obsługa IE, iPhone, Android
- Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące **iVMS-4200**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **PoE** lub 12 VDC

Kamera zewnętrzna Hikvision **DS-2CD1323G0E-I** należy do serii ekonomicznych, uniwersalnych urządzeń z serii EasyIP. Jest to model kopułkowy (turret), przeznaczony do instalacji monitoringu każdej wielkości - sprawdzi się idealnie zarówno w przestrzeniach przemysłowych, jak również w systemach domowych, czy małej firmie.

Wszechstronna kamera IP

Dzięki zastosowaniu przetwornika **o rozdzielczości FullHD 2 Mpix (1920x1080)**, kamera dostarcza obraz wysokiej jakości, z pełnym wachlarzem szczegółów oraz naturalnym odwzorowaniem kolorów. Obudowa posiada klasę szczelności **IP67**, co zapewnia ochronę przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Kamerę można zasilać w sposób konwencjonalny (z zasilacza 12V) lub **przez PoE**, co pozwala przesyłać zarówno dane, jak i prąd do zasilania urządzeń za pomocą jednego kabla, czyli skrętki komputerowej. Dzięki zastosowaniu PoE, znacznie łatwej jest także zastosować awaryjne zasilanie całej instalacji monitoringu. Wsparcie dla **ONVIF** umożliwia połączenie kamery z szeroką gamą rozwiązań do rejestracji wideo - zarówno programowanych jak i sprzętowych.

Wykrywanie ruchu

Kamera wyposażona jest w **system detekcji ruchu**. Jest to inteligentna funkcja, umożliwiająca wyzwalanie archiwizacji nagrań wideo dopiero w momencie wykrycia obiektów poruszających się w obszarze pracy urządzenia. Pozwoli to skrócić czas poświęcany na przeglądanie nagrań i **wydłużyć okres gromadzenia materiału na rejestratorze**. Dzieje się tak, ponieważ nagrania są wykonywane tylko wtedy, gdy kamera wykryje ruch, a nie w sposób ciągły, 24 godziny na dobę. Można dodatkowo skonfigurować działanie urządzenia tak, aby otrzymywać powiadomienia, jeśli w polu widzenia kamery nastąpi ruch lub inne zdarzenie zgodne z ustawieniami. Urządzenie posiada również **funkcję wykrywania sabotażu**, dzięki czemu od razu wiadomo, kiedy podjęte zostały próby zasłonięcia obrazu z urządzenia. Czyni to kamerę świetnym wyborem w systemach monitoringowych parkingów i innych problematycznych przestrzeni.

Rejestracja obrazu w nocy

Urządzenie jest **kamerą dualną**, co oznacza, że w ciągu dnia rejestruje obraz w kolorze, natomiast, gdy zapadną ciemności przełącza się w czarno-biały tryb nocny. Zastosowano tu **mechaniczny filtr podczerwieni**, który służy do przechwytywania optymalnych wartości światła docierającego na przetwornik kamery. Powoduje to rozjaśnienie obrazu i poprawę jego jakości. W kamerze zastosowano efektywny promiennik podczerwieni, umożliwiający **doświetlenie obrazu w zasięgu do 30 m**, dzięki czemu jest on wyraźny i szczegółowy, pomimo panujących ciemności. W przypadku gdy nie chcemy lub nie możemy korzystać z podczerwieni, kamera pozwala na zwiększenie wzmocnienia lub integrację klatek (wydłużenie czasu naświetlenia) w warunkach nocnych.

Kompresja H.265

W kamerze zastosowano **kompresję H.265**, która stanowi nowszą odsłonę systemu kodowania nagrań wideo, opartą na inteligentnym algorytmie Hikvision. Pozwala na zmniejszenie obciążenia pasma sieciowego oraz zminimalizowanie miejsca zajmowanego na dysku przez zapisane pliki bez uszczerbku na jakości obrazu. Dzięki zastosowaniu inteligentnej analizy, kodowania predykcyjnego, niwelowania szumu tła oraz adaptacyjnej kontroli pasma, zysk w stosunku do popularnych kompresji H.264 wynosi ponad 30%. Dzięki zastosowanemu w kamerze wydajnemu chipsetowi możliwe jest wykorzystanie **2 niezależnych strumieni wideo** z możliwością zdefiniowania ilości klatek, kompresji, jakości lub pasma. Wykorzystanie kodeka H.265 oznacza mniej zakłóceń oraz zwiększenie sprawności i stabilności systemu monitoringu. Największe korzyści przy użyciu tego sposobu kodowania można osiągnąć przy nadzorze całodobowym, w przypadku obrazu statycznego, gdzie tło dość rzadko się zmienia.

Funkcje poprawy obrazu

D-WDR

Funkcja ta poprawia odwzorowanie sceny w przypadku dużych różnic w poziomie oświetlenia różnych jej fragmentów. Typowe zastosowania dla tej funkcjonalności to przeszklone przejścia, wejścia do budynków, itp. **Technologia ta bezbłędnie radzi sobie z nagrywaniem obrazu w obecności dużych kontrastów**

światła, które tak często mogą zaburzyć poprawną pracę kamery. Definiuje ona obraz jako dziesiątki zdjęć, które są następnie analizowane pod kątem występowania różnic w oświetleniu i automatycznie korygowane.

3D DNR

Kamera posiada również **funkcję cyfrowej redukcji szumu w obrazie - 3D DNR**. Powoduje ona wielowymiarowe filtrowanie pikseli przetwornika pod kątem usuwania efektów związanych z szumem w nagraniu powstałych w wyniku zakłóceń (wynikających np. ze zmian natężenia sygnału) oraz poprawnego oddawania barw przez kamerę. W rezultacie otrzymujemy obraz zdecydowanie bardziej przyjazny dla oka ludzkiego oraz lepiej podlegający kompresji. Ponadto funkcja ta, dzięki wyeliminowaniu zakłóceń, redukuje efekt śnieżenia i smużenia, przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiaru nagrania zapisanego na nośniku.

BLC

BLC (Kompensacja wstecznego oświetlenia) jest mechanizmem aktywnie dostosowującym czytelność planów obserwowanego obszaru. Samoczynnie steruje ona poziomem jasności całego nagrania i pozwala zachować skuteczność rejestracji szczególnie nasłonecznionych obiektów. W rezultacie zarówno obiekty występujące na pierwszym, jak i drugim planie, są wyraźne i szczegółowe.

Rozbudowany program kliencki

iVMS-4200

Kamera wyposażona jest w **iVMS-4200 - oprogramowanie klienckie**, pozwalające na stworzenie stanowiska nadzoru dla operatora systemu, składającego się z wielu różnych urządzeń Hikvision (DVR, NVR, HVR, kamery IP). Oprócz wyświetlania obrazu na żywo, oprogramowanie pozwala na odtwarzanie wideo, konfigurację urządzeń, pracę wielomonitorową, obsługę e-map, wyświetlanie alarmów itd. Aplikacja pozwala na zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na 4 monitorach. Dzięki elastycznej konfiguracji i łatwej obsłudze, oprogramowanie jest powszechnie stosowane w realizacjach związanych z monitoringiem na małą i średnią skalę.

HIK-CONNECT

Uzupełnieniem tego rozwiązania jest HIK-CONNECT - usługa łącząca DDNS i funkcję powiadomień Push, ułatwiająca zarządzanie kamerą bez dodatkowej konfiguracji na routerze. **Dzięki HIK-CONNECT istnieje możliwość zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami kamer i rejestratorów NVR Hikvision**, a także odbierania natychmiastowych powiadomień wykrycia ruchu przez kamerę. Sprawia to, że można błyskawicznie podjąć niezbędne działania w celu usunięcia niebezpieczeństwa. Rejestracja urządzenia odbywa się w bardzo prosty sposób poprzez przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem kodów QR.

DANE TECHNICZNE

- Producent **HIKVISION**
- Gwarancja **36 miesięcy**
- Typ produktu **Kamera IP kopułowa 2Mpix IR zewnętrzna**
- Przetwornik obrazu **1/2.8**
- Rozdzielczość (px) **2Mpix**
- Kompresja wideo **H.264, H.265, MJPEG**
- Ilość strumieni wideo **2**
- Funkcja Dzień / Noc **Mechaniczny filtr podczerwieni**
- Ilość Klatek **25**
- Obiektyw **2.8mm**
- Czułość (Lux) **0.01**
- Funkcje kamery **BLC, DWDR, IP67**
- Wbudowany oświetlacz **30m, IR LED**

- Złacza kamery **RJ-45**
- Kompatybilność **ONVIF**
- Zasilanie **12VDC, PoE**
- Pobór mocy (W) **4,5**
- Temperatura pracy (°C) **-30 + 60**
- Wymiar (śr. x wys.) (mm) **110 x 93.2**
- Obsługa zdarzeń **Detekcja ruchu**
- Oprogramowanie **iVMS-4200, HIK-CONNECT**
- Typ Kamery **Kopułkowa**
- Waga **0,365 kg**

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **HIKVISION**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

HIKVISION

HIKVISION

HIKVISION to ceniona na świecie marka niezawodnego sprzętu do nadzoru wideo – jeden z liderów rynku security. Producent, który

rozpoczął swoją działalność w 2001 roku, oferuje szeroką gamę nowoczesnych kamer do monitoringu (analogowego oraz cyfrowego, w tym IP), a także rejestratorów. **Kamery do monitoringu firmy HIKVISION** i pozostały sprzęt tej marki łączy doskonałe, dopasowane do aktualnych standardów technologicznych parametry techniczne z konkurencyjną ceną. Jest wykorzystywany w ponad 100 krajach na świecie. W ofercie znajdziesz zarówno rejestratory czy **kamery HIKVISION** odpowiednie do monitoringu domowego, jak i do sieci dużego nadzoru – profesjonalne i niezawodne.

Główna siedziba Hikvison znajduje się w Hangzhou, a oddziały firmy są zlokalizowane m.in. w USA, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Singapurze, Australii, Dubaju oraz RPA, a także w Polsce. **Hikvision to obecnie jeden z najbardziej cenionych i najpopularniejszych wytwórców sprzętu do nadzoru video. Kamery do monitoringu firmy HIKVISION to światowa klasa w rozsądnej cenie.**