

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-ip-bullet-4mpix-ir-acusense-ds-2cd2046g2-i28mm-hikvision-p-10445.html>

Kamera IP bullet 4Mpix IR AcuSense DS-2CD2046G2-I(2.8mm) HIKVISION

Cena	758,39 zł
Cena poprzednia	1 476,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	10445
KOD PRODUCENTA	DS-2CD2046G2-I(2.8mm)
PRODUCENT	HIKVISION
PRODUCENT	HIKVISION

OPIS PRODUKTU

Kamera IP bullet 4Mpix IR AcuSense DS-2CD2046G2-I(2.8mm) HIKVISION

Opis produktu:

- Kamera megapikselowa bullet
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 4Mpix/2688 × 1520 do 25 kl./s
- Obiektyw f=2.8mm
- Kompresja H.264/H.264+ / H.265/H.265+ / MJPEG
- trueWDR, BLC, ANR, IP67
- Analityka Technologia AcuSense itp.
- Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB)
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 40m)
- Obsługa IE, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.

Rozwiązanie EasyIP 4.0 to technologia Hikvision AcuSense - obecnie dostępna zarówno w produktach zewnętrznych, jak i wewnętrznych - pozwala na efektywniejsze zarządzanie systemem ochrony.

Kamera DS-2CD2046G2-I to świetne rozwiązanie dla instalacji gdzie wymaganiem podstawowym jest wysokiej rozdzielczości obraz. **Kamera ma rozdzielczości 4Mix.** Bogata funkcjonalność, charakterystyczna dla kamer IP Hikvision pozwala optymalnie skonfigurować parametry obrazu dla obserwowanej sceny. Kamery AcuSense mają dość rozbudowaną analitykę obrazu na bazie technologii DeepLearning

Rozdzielczość 4Mpix - więcej szczegółów

Kamera DS-2CD2046G2-I wyposażona jest w przetwornik o rozdzielczości 4Mpix (2688 × 1520) co pozwala uzyskać obraz wysokiej rozdzielczości.

Technologia AcuSense

Technologia AcuSense, oparta na algorytmach deep learning, umożliwia obecnie klasyfikowanie obiektów zarówno w urządzeniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dzięki precyzyjnemu rozpoznawaniu system może odfiltrować nawet 90% zdarzeń wywołujących fałszywe alarmy, co znacząco zwiększa trafność i skuteczność alarmowania oraz przyczynia się do obniżenia kosztów pracy.

- Wykrycie wtargnięcia
- Wykrywanie przekroczenia linii
- Wykrywanie wejścia w obszar
- Wykrywanie wejścia z obszaru

Kompresja H.265 - jeszcze mniejsze pasmo i więcej miejsca na dysku

W kamerze Hikvision zastosowano kompresję H.265 pozwalającą na zmniejszenie zajętości pasma sieciowego oraz zmniejszenie zajętości dysku w rejestratorze. Dzięki zastosowaniu inteligentnej analizy, kodowania predykcyjnego, niwelowania szumu tła oraz adaptacyjnej kontroli pasma, zysk w stosunku do kompresji H.264. Jednocześnie w celu zachowania kompatybilności z innym systemami możliwe jest wykorzystanie standardowej kompresji H.264.

Zasilanie PoE - instalacja w jednym kablu

Dzięki zastosowaniu zasilania PoE (oprócz 12 VDC) w kamerze możliwe jest znaczne uproszczenie instalacji, gdyż całość instalacji wykonanej może być tylko za pomocą jednego rodzaju okablowania tj. skrętki komputerowej. Znacznie łatwiej jest także zastosować awaryjne zasilanie całej instalacji monitoringu wizyjnego.

Obudowa IP67 - kamera wodoszczelna

Kamera zamknięta jest w szczelnej obudowie IP67. Całkowita ochrona przed kurzem oraz ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)

Technologia Darkfighter generuje doskonałą jakość kolorowego obrazu z miejsc o trudnych warunkach oświetleniowych takich jak np. słabe oświetlenie lub wysoki kontrast.

Obsługa kart uSD/uSDHC - zapis lokalny



Dzięki wbudowanemu czytnikowi kart SD/SDHC/SDXC możliwy jest zapis materiału wideo bezpośrednio w samej kamerze. Kamera pozwala na zapis w trybie ciągłym lub alarmowym.

Zapis na kartę pamięci może być stosowany niezależnie od rejestracji za pomocą oprogramowania NVR lub dedykowanego rejestratora. Możliwe jest także stworzenie autonomicznego punktu kamerowego rejestrującego tylko na karcie pamięci.

Funkcja trueWDR – poszerzona dynamika 120dB

Funkcja sprzętowy WDR gwarantuje poprawne odwzorowanie sceny nawet w przypadku dużych różnic w poziomie oświetlenia różnych fragmentów sceny. Typowe zastosowanie to przeszklone przejścia, wejścia do budynków, itp.

Redukcja szumu w obrazie wideo

Cyfrowa redukcja szumu w obrazie 3D DNR powoduje wielowymiarowe filtrowanie pikseli przetwornika pod kątem usuwania efektów związanych z szumem oraz poprawnego oddawania barw przez kamerę, skutkiem czego otrzymujemy obraz zdecydowanie bardziej korzystny dla oka ludzkiego oraz lepiej podlegający kompresji.

Rozbudowany program kliencki / CMS

Program IVMS-4200 jest darmowym klientem CMS pozwalającym na stworzenie stanowiska nadzoru dla operatora systemu składającego się z wielu różnych urządzeń Hikvision (DVR, NVR, HVR, kamery IP). Oprócz wyświetlania obrazu na żywo, odtwarzania wideo i konfiguracji urządzeń możliwa jest także praca wielomonitorowa, obsługa e-map, wyświetlanie alarmów itd.

Rozwiązanie bezproblemowego połączenia przez usługę [HIK-CONNECT](#)

HIK-CONNECT ułatwia zarządzanie kamerą bez dodatkowej konfiguracji na routerze. Dzięki HIK-CONNECT masz możliwość zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami kamery na wyciągnięcie ręki. Serwis HIK-CONNECT jest przeznaczony do pracy jak i z NVR tak i kamerami IPC Hikvision. Dzięki błyskawicznej funkcji ostrzegania można odbierać natychmiastowe powiadomienia wykrywania ruchu przez co możemy podjąć niezbędne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo swojego mienia lub bliskich.

Kluczowe cechy:

1. W czasie rzeczywistym podgląd na żywo.
2. Odtwarzanie nagranych filmów.
3. Alerty natychmiastowe

DANE TECHNICZNE

- Producent **HIKVISION**
- Gwarancja **36 miesięcy**
- Typ produktu **Kamera IP bullet 4Mpix AcuSense**
- Przetwornik obrazu **1/2.7"**
- Rozdzielczość (px) **4Mpix**

- Kompresja wideo **H.264, H.264+, H.265, MJPEG**
- Ilość Klatek **25**
- Ilość strumieni wideo **3**
- Funkcja Dzień / Noc **Mechaniczny filtr podczerwieni**
- Obiektyw **2.8mm**
- Czułość (Lux) **0.003**
- Funkcje kamery **BLC, IP67, WDR**
- Wbudowany oświetlacz **40m,IR, LED**
- Złącza kamery **Przycisk reset, RJ-45, SDHC**
- Kompatybilność **ONVIF**
- Zasilanie **12VDC, PoE**
- Pobór mocy (W) **7**
- Obsługa zdarzeń **Detekcja w obszarze, Przekroczenie linii**
- Oprogramowanie **iVMS-4200, HIK-CONNECT**
- Typ Kamery **Bullet**
- Waga **0,48 kg**

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HIKVISION**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

HIKVISION

HIKVISION

HIKVISION

HIKVISION

HIKVISION to ceniona na świecie marka niezawodnego sprzętu do nadzoru wideo – jeden z liderów rynku security. Producent, który rozpoczął swoją działalność w 2001 roku, oferuje szeroką gamę nowoczesnych kamer do monitoringu (analogowego oraz cyfrowego, w tym IP), a także rejestratorów. **Kamery do monitoringu firmy HIKVISION** i pozostały sprzęt tej marki łączy doskonałe, dopasowane do aktualnych standardów technologicznych parametry techniczne z konkurencyjną ceną. Jest wykorzystywany w ponad 100 krajach na świecie. W ofercie znajdziesz zarówno rejestratory czy **kamery HIKVISION** odpowiednie do monitoringu domowego, jak i do sieci dużego nadzoru – profesjonalne i niezawodne.

Główna siedziba Hikvision znajduje się w Hangzhou, a oddziały firmy są zlokalizowane m.in. w USA, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Singapurze, Australii, Dubaju oraz RPA, a także w Polsce. **Hikvision to obecnie jeden z najbardziej cenionych i najpopularniejszych wytwórców sprzętu do nadzoru video. Kamery do monitoringu firmy HIKVISION to światowa klasa w rozsądnej cenie.**