**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:59

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-ip-bullet-4mpix-zewn-180-st-ds-2cd2t45g0p-i-hikvision-p-10868.html




# Kamera IP bullet 4Mpix zewn. 180 st. DS-2CD2T45G0P-I HIKVISION

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **939,22 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**1 929,99 zł**~~ |
| DOSTĘPNOŚĆ | Zapytaj o dostępność<br>Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **10868** |
| KOD PRODUCENTA | **DS-2CD2T45G0P-I** |
| PRODUCENT | **HIKVISION** |
| PRODUCENT | **HIKVISION** |

## OPIS PRODUKTU

### Kamera IP bullet 4Mpix zewn. 180 st. DS-2CD2T45G0P-I HIKVISION

**Opis produktu:**

- Kamera megapikselowa typu bullet
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 4Mpix/2688×1520 do 25 kl./s
- Obiektyw f=1.68mm
- Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- trueWDR, HLC, BLC, ANR, IP67
- Analityka wideo min.: detekcja twrazy, detekcja w strefie, itp.
- Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 256 GB)
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 20m)
- Obsługa IE, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.

Kamera **DS-2CD2T45G0P-I** została wyposażona w obiektyw f=1,68mm, dzięki czemu jej kąt widzenia w poziomie wynosi 180°, a dzięki specjalnej konstrukcji soczewki obraz w mniejszym stopniu ulega zniekształceniu. **Kamera posiada rozdzielczości 4mpix.** Bogata funkcjonalność, charakterystyczna dla kamer IP Hikvision pozwala optymalnie skonfigurować parametry obrazu dla obserwowanej sceny.

**Rozdzielczość 4Mpix – więcej szczegółów**

Kamera DS-2CD2T45G0P-I wyposażona jest w przetwornik o rozdzielczości 4Mpix (2688 × 1520) co pozwala uzyskać obraz wysokiej rozdzielczości.

**Obiektyw 1,68mm**

Dzięki obiektywowi 1,68mm kamera widzi obraz o kącie 180°.

Wbudowane funkcje analizy obrazu oferują funkcję wbudowanej detekcji ruchu: standardową i rozszerzoną (z możliwością indywidualnych ustawień dla każdej strefy detekcji ruchu).

Oprócz standardowych zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu, inne) dostępne są zaawansowane funkcję jak:

- **wykrywanie przekroczenia linii,**
- **wykrywanie wtargnięcia w obszar,**
- **wykrywanie wejścia/wyjścia z obszaru,**
- **wykrywanie obiektu bez nadzoru,**
- **wykrywanie zniknięcia obiektu,**
- **wykrywanie zmiany sceny,**
- **wykrywanie braku ostrości,**
- **wykrywanie twarzy**

Dzięki wykorzystaniu technologii rozpoznawania twarzy, kamera Hikvision wykrywa ludzkie twarze, dokonuje ich rejestracji (nagranie, zrzut) lub wyzwala ustawiony alarm.

**Tryb dualny – lepszy obraz w warunkach nocnych**

Kamera pracuje w trybie dualnym tzn. dzienno–nocnym co pozwala na prawidłowe odwzorowanie kolorów w warunkach dobrego oświetlenia (dzień), jak również maksymalne wykorzystanie czułości kamery w warunkach słabego oświetlenia (noc). Zastosowany promiennik IR pozwala na doświetlenie sceny podczerwienią w warunkach nocnych. W przypadku gdy nie chcemy lub nie możemy korzystać z podczerwieni kamera pozwala także w warunkach nocnych na zwiększenie wzmocnienia lub integracje klatek (wydłużenie czasu naświetlenia).

**Kompresja H.265+ - jeszcze mniejsze pasmo i więcej miejsca na dysku**

W kamerze HIkvision zastosowano kompresję H.265+ pozwalającą na zmniejszenie zajętości pasma sieciowego oraz zmniejszenie zajętości dysku w rejestratorze. Dzięki zastosowaniu inteligentnej analizy, kodowania predykcyjnego, niwelowania szumu tła oraz adaptacyjnej kontroli pasma, zysk w stosunku do kompresji H.264+. Jednocześnie w celu zachowania kompatybilności z innym systemami możliwe jest wykorzystanie standardowej kompresji H.264.

**Zasilanie PoE – instalacja w jednym kablu**

Dzięki zastosowaniu zasilania PoE (oprócz 12 VDC) w kamerze możliwe jest znaczne uproszczenie instalacji, gdyż całość instalacji wykonane może być tylko za pomocą jednego rodzaju okablowania tj. skrętki komputerowej. Znacznie łatwej jest także zastosować awaryjne zasilanie całej instalacji monitoringu wizyjnego.

**Obudowa IP67 – kamera wodoszczelna**

Kamera zamknięta jest w szczelnej obudowie IP67. Całkowita ochrona przed kurzem oraz ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)

**Obsługa kart uSD/uSDHC – zapis lokaln**y

Dzięki wbudowanemu czytnikowi kart SD/SDHC/SDXC możliwy jest zapis materiału wideo bezpośrednio w samej kamerze. Kamera pozwala na zapis plików AVI lub MJPEG w trybie ciągłym lub alarmowym.

Zapis na kartę pamięci może być stosowany niezależnie od rejestracji za pomocą oprogramowania NVR lub dedykowanego rejestratora. Możliwe jest także stworzenie autonomicznego punktu kamerowego rejestrującego tylko na karcie pamięci.

**Funkcja trueWDR – poszerzona dynamika 120dB**

Funkcja sprzętowy WDR gwarantuje poprawne odwzorowanie sceny nawet w przypadku dużych różnic w poziomie oświetlenia różnych fragmentów sceny. Typowe zastosowanie to przeszklone przejścia, wejścia do budynków, itp.

**Redukcja szumu w obrazie wideo**

Cyfrowa redukcja szumu w obrazie 3D DNR powoduje wielowymiarowe filtrowanie pikseli przetwornika pod kątem usuwania efektów związanych z szumem oraz poprawnego oddawania barw przez kamerę, skutkiem czego otrzymujemy obraz zdecydowanie bardziej korzystny dla oka ludzkiego oraz lepiej podlegający kompresji.

**ONVIF – swoboda wyboru**

Wsparcie dla ONVIF w najnowszej wersji ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) pozwala na łączenie kamer HIKVISION z szeroką gamą rozwiązań do rejestracji wideo zarówno programowanych jak i sprzętowych. Dodatkowo wspiera: PSIA, CGI, ISAPI

**Rozbudowany program kliencki / CMS**

Program IVMS-4200 jest darmowym klientem CMS pozwalającym na stworzenie stanowiska nadzoru dla operatora systemu składającego się z wielu różnych urządzeń Hikvision (DVR, NVR, HVR, kamery IP). Oprócz wyświetlania obrazu na żywo, odtwarzania wideo i konfiguracji urządzeń możliwa jest także praca wielomonitorowa, obsługa e-map, wyświetlanie alarmów itd.

HIK-CONNECT ułatwia zarządzanie kamerą bez dodatkowej konfiguracji na routerze. Dzięki HIK-CONNECT masz możliwość zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami kamery na wyciągnięcie ręki. Serwis HIK-CONNECT jest przeznaczony do pracy  jak i z NVR tak i kamerami IPC Hikvision. Dzięki błyskawicznej funkcją ostrzegania można odbierać natychmiastowe powiadomienia wykrywania ruchu przez co możemy podjąć niezbędne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo swojego mienia lub bliskich.

Kluczowe cechy:

1. W czasie rzeczywistym podgląd na żywo.

2. Odtwarzanie nagranych filmów.

3. Alerty natychmiastowe

## DANE TECHNICZNE

- Producent **HIKVISION**
- Gwarancja **36 miesięcy**
- Typ produktu **Kamera IP bullet 4Mpix zewn. 180 st.**
- Przetwornik obrazu **1/2.7''**
- Rozdzielczość (px) **4Mpix**
- Kompresja wideo **H.264, H.264+, H.265, MJPEG**
- Ilość Klatek **25**
- Ilość strumieni wideo **2**
- Funkcja Dzień / Noc **Mechaniczny filtr podczerwieni**
- Obiektyw **1.68mm**
- Czułość (Lux) **0.028Lux**
- Funkcje kamery **BLC, IP67, WDR**
- Wbudowany oświetlacz **20m, IR LED**
- Złacza kamery **Przycisk reset, RJ-45, SDHC**
- Kompatybilność **ONVIF**
- Zasilanie **12VDC, PoE**
- Pobór mocy (W) **7.2**
- Temperatura pracy (°C) **-30...+60**
- Obsługa zdarzeń **Detekcja ruchu, Detekcja w obszarze, Przekroczenie linii, Zabrany / pozostawiony obiekt**
- Oprogramowanie **iVMS-4200, HIK-CONNECT**
- Typ Kamery **Bullet**
- Waga **0,57 kg**

## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego

instalatora produktów **HIKVISION**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**

HIKVISION

# HIKVISION

**HIKVISION** to ceniona na świecie marka niezawodnego sprzętu do nadzoru wideo – jeden z liderów rynku security. Producent, który rozpoczął swoją działalność w 2001 roku, oferuje szeroką gamę nowoczesnych kamer do monitoringu (analogowego oraz cyfrowego, w tym IP), a także rejestratorów. **Kamery do monitoringu firmy HIKVISION** i pozostały sprzęt tej marki łączy doskonałe, dopasowane do aktualnych standardów technologicznych parametry techniczne z konkurencyjną ceną. Jest wykorzystywany w ponad 100 krajach na świecie. W ofercie znajdziesz zarówno rejestratory czy **kamery HIKVISION** odpowiednie do monitoringu domowego, jak i do sieci dużego nadzoru – profesjonalne i niezawodne.

Główna siedziba Hikvison znajduje się w Hangzhou, a oddziały firmy są zlokalizowane m.in. w USA, Włoszech, Wielkiej Brytanii,

Singapurze, Australii, Dubaju oraz RPA, a także w Polsce. **Hikvision to obecnie jeden z najbardziej cenionych i najpopularniejszych wytwórców sprzętu do nadzoru video. Kamery do monitoringu firmy HIKVISION to światowa klasa w rozsądnej cenie.**