

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-2-mpx-ipc-d352zsd-i-28-12mm-p-7772.html>



Kamera IP MWPOWER 2 MPX IPC-D352ZSD-I (2.8-12mm)

Cena	1 196,79 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	IPC-D352ZSD-I (2.8-12mm)
KOD PRODUCENTA	IPC-D352ZSD-I (2.8-12mm)
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-D352ZSD-I

Kamera IP 2 MPX obiektyw MOTO:2,8-12mm, Turret, biała obudowa, IR 30m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-D352ZSD-I
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- Przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan
- Rozdzielczość: 1920x1080 / 25 kl/s
- Kompresja: H.265+/ H.265/H.264+/H264/ MJPEG
- Ilość pikseli: 2Mpx
- Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED WŁ)
- Obiektyw: 2.8~12mm (motozoom z autofocusem)
- Diody IR LED EXIR Black Glass (zasięg do 30m)
- AWB, AGC, BLC, 3D DNR, DWDR, ROI
- Slot na kartę SD 128GB
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Zgodność ze standardami: ONVIF, PSIA, CGI
- Obudowa: klasa szczelności IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- Gwarancja: 36 miesięcy

Podstawowe	
Przetwornik	1/2.7" skanowanie progresywne CMOS
Czułość	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
Elektroniczna migawka	1/3 s to 1/100, 000 s, zwolniona migawka
Obiektyw	2.8 mm to 12 mm @F1.4, horyzontalne(poziome) pole widzenia 108,5° do 33,2°
Mocowanie obiektywu	Φ14
Tryb dzień / noc	IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem
Montaż w 3-osiach	Obrót pion: 0° to 360°, Przechył : 0° to 65°, Rotacja : 0° to

Redukcja szumów	360° 3D DNR
WDR (szeroki zakres dynamiki)	DWDR
Kompresja	
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265/H.264
	Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG
Profil kodeka	Baseline profile/Main profile
Wideo Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
Image	
Maksymalna rozdzielczość	1920 × 1080
Prędkość i rozdzielczość strumienia główne	50Hz: 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps @(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Prędkość i rozdzielczość strumienia pomocniczego	50Hz: 25fps @(704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps @(704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
Regulacja obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość ustawiana za pomocą oprogramowania lub przeglądarki
Zmiana dzień noc	Automatyczna lub wg. Harmonogramu
Inne funkcje	Odbicie lustrzane, BLC(kompensacja światła z tyłu), ROI obszar zainteresowania (maks. 1 obszar)
Sieć	
Archiwizacja sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Detekcja	Wykrywanie ruchu
Wyzwalanie alarmu	Utrata wideo, rozłączenie sieci, konflikt adresu IP
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Zgodność ze standardem	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Karta SD	Slot microSD/SDHC/SDXC card (128G)
Inne funkcje	Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie, filtr migotania
Interfejs	
Sieć	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Pozostałe cechy	
Temperatura i wilgotność pracy	-30 °C to 60°C (-22 °F to 140°F), wilgotność: 95% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max. 8.5 W/11 W (PoE)
Klasa szczelności	IP 67
Zasięg IR	20 m to 30 m
Wymiary	Φ 130.5 mm × 102.4 mm (5.14" × 4.03")
Waga	485 g (1.07 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

