

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-2-mpx-ipc-id63feye-2mm-p-7773.html>



Kamera IP MWPOWER 2 MPX IPC-ID63FEYE (2mm)

Cena	8 610,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	IPC-ID63FEYE (2mm)
KOD PRODUCENTA	IPC-ID63FEYE (2mm)
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-ID63FEYE

Kamera FishEye ePTZ 12Mpx, obiektyw: 2mm, IR 15m, slot SD, IP66, IK10

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-ID63FEYE
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- rozdzielczość: 12 MPx
- oświetlacz IR: do 15 m
- kompresja H.264/H.264+/MPEG4
- Obiektyw FishEye - 14 trybów obrazu

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/1.7" 12Mpx CMOS
Czułość	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.04 Lux @ (F2.4, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	1/3 s do 1/100, 000 s
Wolna migawka	Tak
Obiektyw	2 mm @F2.4 Kąt widzenia poziomo: 180°(mocowanie na ścianie), 360°(mocowanie na suficie), 360°(mocowanie na stole)
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień & Noc	ICR
DNR	3D DNR
WDR	DWDR
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Strumień główny: H.264 Podstrumień: H.264/MJPEG

H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Tak, tylko w trybie podglądu fisheye
Bitrate wideo	256 Kbps do 16 Mbps
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Bitrate audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Obraz	
Rozdzielczość	4000 × 3072
Ilość klatek strumienia głównego	50Hz: 20 fps (4000 × 3072), 25 fps(3072 × 3072, 2560 × 2560) 60Hz: 20 fps (4000 × 3072), 24 fps(3072 × 3072), 30 fps(2560 × 2560)
Ilość klatek podstrumienia	50Hz: 25 fps (720 × 720, 704 × 576) 60Hz: 30 fps (720 × 720, 704 × 480)
Wzmocnienie obrazu	BLC/3D DNR
Ustawienia obrazu	Jasność, Nasycenie, Kontrast, ostrość ustawiane z poziomu przeglądarki lub CMS
ROI	3 obszary dla każdego strumienia
Przełączanie Dzień/Noc	Automatyczne/Według harmonogramu/Wyzwalanie alarmem
Logo na obrazie	Tak, 128 × 128 w formacie bmp 24bit
Podgląd	
Rodzaj mocowania	Stół, ściana, sufit
Tryb dekodowania	Dekodowanie sprzętowe oraz programowe
Tryb wyświetlania	14 trybów: Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, 360 Panorama View, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ
Audio	
Filtrowanie hałasu otoczenia	Tak
Wejście/Wyjście Audio	Tak
Częstotliwość próbkowania	Max. 48 kHz
Funkcje smart	
Detekcja intruza	Tak, 4 obszary
Przekroczenie linii	Tak, 4 obszary
Heat map	Graficzna reprezentacja częstości wizyt w danym obszarze
Sieć	
Przechowywanie danych	Karta (128 GB), NAS (NFS,SMB/CIFS),
Alarmy	Detekcja ruchu, Manipulacja obrazu wideo, Utrata połączenia, Konflikt adresów IP, Nielegalne logowanie, Zapelnienie/Błąd nośnika danych
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IP v6, Bonjour
Podstawowe funkcje	Reset, anθ-flicker, heartbeat, zabezpieczenie hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr IP
Standard	
Złącza	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
LAN	1x RJ45 10M/100M
RS-485	Tak, 1x
Wejście audio	Złącze audio 3.5mm, Mic in/Line in

Wyjście audio	Złącze audio 3.5mm, Out
Alarm	1x Wejście, 1x Wyjście (max. DC24V 1A lub AC110V 500mA)
Slot SD	Tak, do 128GB
Przycisk reset	Tak
Ogólne	
Środowisko pracy	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F), Wilgotność: 95% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	DC 12 V ± 10%, 0.94 A PoE (802.3at, class 4), 0.41 – 0.26 A
Pobór mocy	Max. 14.7 W
Zasięg IR	Do 15 m
Poziom ochrony/	IEC60068-2-75 Eh, 20J; EN50102, IK10 dla obudowy/
Wodoszczelność	IP66
Wymiary	164 × 152.8 × 49.5 mm (6.46" × 6.02" × 1.95")
Waga	1400 g (3.09 lbs)

RYSUNEK TECHNICZY

