HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:10

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-4-mpx-ipc-acu-d504-fsd-a-g-c-28mm-p-7825.html



Kamera IP MWPOWER 4 MPX IPC-ACU-D504-FSD-A-G-C (2.8mm)

Cena brutto	**1 392,37 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**IPC-ACU-D504-FSD-A-G-C (2.8mm)**
KOD PRODUCENTA	**IPC-ACU-D504-FSD-A-G-C (2.8mm)**
PRODUCENT	**MWPOWER**

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-ACU-D504-FSD-A-G-C

Kamera IP 4 MPX AcuSense, obiektyw: 2,8mm, Turret, grafitowa obudowa, IR 30m, Mikrofon + SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-ACU-D504-FSD-A-G-C
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- Wysokiej jakość obraz o rozdzielczości 4 MP
- Technologia DarkFighter
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu tylnym, dzięki technologii 120 dB WDR
- Kompresja H.265+
- Klasyfikacja alarmów człowiek/ pojazd dzięki zaimplementowanemu algorytmowi co wpływa na redukcje fałszywych alarmów
- Stopień ochrony (IP67)

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Dzień/noc	Filtr ICR
Prędkość migawki	1/3 s - 1/100,000 s
Ustawienie położenia	Obrót: 0° - 360°, Pochylenie: 0° to 75°, Rotacja: 0° to 360°
Wolna migawka	Tak
P/N	P/N

WDR	120 dB
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy obiektyw, 2.8, 4, i 6 mm
Ogniskowa i Pole widzenia(FOV)	2.8 mm, HFOV 103°, VFOV 55°, DFOV 123°
Apertura	F1.4
Mocowanie obiektywu	M12
Typ apertury	Stały
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 60.0 m, O: 23.8 m, R: 12.0 m, I: 6.0 m
Oświetlenie	
Zasięg IR	Do 30 m
Długoś fali	Tak
Dodatkowy oświetlacz SMART	Tak
Oświetlacz	IR
Video	
Max. Rozdzielczość	2688 × 1520
Główny strumień	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Main stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
H.264+	Główny strumień
H.265+	Główny strumień
Bit Rate Control	CBR/VBR
Scalable Video Coding (SVC)	H.264 and H.265
Region of Interest (ROI)	1 obszar dla każdego strumienia
Sieć	
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkownika: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, silne hasło,szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF
Pamięć masowa	Karta MicroSD/SDHC/SDXC (256 GB) lokalna pamięć, NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR)
Oprogramowanie klienckie	MWAPP, MWCMS
Przeglądarka internetowa	Wymagana wtyczka do podglądu na żywo: IE 10+ Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

	Lokalny serwis: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Obraz	
SNR	≥ 52 dB
Przełączanie dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Interfejs	
Wbudowany mikrofon	Tak
Slot na kartę	Wbudowany slot na kartę SD, do 256 GB
Hardware Reset	Tak
Interfejs komunikacyjny	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Funkcje	
Podstawowe zdarzenia	Wykrywanie ruchu (klasyfikacja ludzi i pojazdów), alarm manipulacji wideo,
Zdarzenia SMART	Detekcja zmiany sceny
Funkcja Deep Learning	
Wykrywanie twarzy	Tak
Ochrona perymetryczna	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja wejscia/wyjscia z obszaru
Ogólne	
Warunki środowiskowe	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Wilgoś 95% lub mniej (bez kondensacji)
Warunki uruchomienia i Eksploatacji	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Wilgoś 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, ochrona przed odwrotną polaryzacją PoE: 802.3af, class 3
Pobór mocy i natężenie	12 VDC, 0.48 A, max. 5.8 W PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.19 A to 0.12 A, max. 6.8 W
Interfejs zasilania	Ø5.5 mm coaxial power plug
Materiał	Metal
Wymiary kamery	Ø138.3 mm × 126.3 mm (Ø5.4" × 5.0")
Wymiary z opakowaniem	170 mm × 170 mm × 150 mm (6.7" × 6.7" × 5.9")
Waga kamery	730 g (1.6 lb.)
Waga z opakowaniem	1035 g (2.3 lb.)
Powiązanie	Przesyłanie na serwer NAS/kartę pamięci/FTP, powiadomienie centrum nadzoru, wyzwolenie zapisu, wyzwolenie przechwytywania, osrzeżenie e-mail
Język	33 języki Angielski, Rosyjski, Estoński, Bułgarski, Węgierski, Grecki, Niemiecki, Włoski, Czeski, Słowacki, Francuski, Polski, Holenderski, Portugalski, Hiszpański, Rumuński, Duński, Szwedzki, Norweski, Fiński, Chorwacki, Słoweński, Serbski, Turecki, Koreański, Tradycyjny chiński, Tajski, Wietnamski, Japoński, Łotewski, Litewski, Portugalski (Brazil), Ukraiński
Ogólne funkcje	Anti-flicker(antymigotanie), heartbeat, odbicie lustrzane, maska prywatności, flash log, reset hasła przez email, licznik pikseli
Software Reset	Tak
Firmware Version	V5.5.112

Regulacje	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Zabezpieczenia	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); LOA (IEC/EN 60950-1)
Regulacje środowiskowe	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Ochrona	IP67 (IEC 60529-2013)

RYSUNEK TECHNICZY

