

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-4-mpx-ipc-acv-t404-fsda-l-g-c28mm-p-7836.html>



Kamera IP MWPOWER 4 MPX IPC-ACV-T404-FSDA/L-G-C(2.8mm)

Cena	1 723,23 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	IPC-ACV-T404-FSDA/L-G-C (2.8mm)
KOD PRODUCENTA	IPC-ACV-T404-FSDA/L-G-C (2.8mm)
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-ACV-T404-FSDA/L-G-C

Kamera IP 4 MPX AcuSense+ColorVu, obiektyw: 2,8mm, Tuba, grafitowa obudowa, LED 40m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-ACV-T404-FSDA/L-G-C
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- rozdzielczość: 4 MPx
- oświetlacz LED: do 40 m
- kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- AcuSense - Klasyfikacja alarmów człowiek/ pojazd dzięki zaimplementowanemu algorytmowi co wpływa na redukcje fałszywych alarmów
- ColorVu - kolorowy obraz przez całą dobę
- wbudowany mikrofon

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	0.0005 @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z światłem
Migawka	1/3 s - 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
WDR	130dB
Ustawienie położenia	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 90°, rotacja: 0° - 360°
Obiektyw	
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0
Ostrość	Stała

FOV	2.8 mm, FOV: 112°, VFOV: 61°, DFOV: 134°
Mocowanie obiektywu	M16
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Główny strumień
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Główny strumień
Bitrate wideo	32 Kbps - 8 Mbps
Funkcje SMART	
Analiza obrazu	przekroczenie linii, wykrycie intruza, wejście/wyjście z określonego obszaru
Detekcja twarzy	Tak
Obraz	
Max. Rozdzielczość	2688 × 1520
Główny strumień	50Hz: 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50Hz: 10fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 10fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Przełączanie dzień/noc	Dzień/noc
ROI	Obsługa 1 obszaru dla strumienia głównego i dodatkowego
Sieć	
Pamięć masowa	microSD/SDHC/SDXC (256 GB), lokalna pamięć NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	IE10+, Chrome 57+, Firefox 52+
Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Slot na kartę pamięci	Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 256 GB
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogólne	
Środowisko	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F) Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25 coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Pobór mocy	12 VDC, 0.5 A, max. 6 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.25 A to 0.15 A, max. 7.5 W
Zasięg światła widzialnego	Do 40m
Stopień ochrony	IP67

Materiał	Kamera: metal, pierścień zaślepiający: plastik
Wymiary	Kamera: 215.2 × 78.8 × 78.6 mm (8.5" × 3.1" × 3.1") Z paczką: 315 × 137 × 141 mm (12.4" × 5.4" × 5.6")
Waga	Kamera: 0.695 kg (1.5 lb.) Z paczką: 1.090 kg (2.4 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

