

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-4-mpx-ipc-cv-t304fsde-g28mm-p-7839.html>



Kamera IP MWPOWER 4 MPX IPC-CV-T304FSDE-G(2.8mm)

Cena	1 688,79 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	IPC-CV-T304FSDE-G (2.8mm)
KOD PRODUCENTA	IPC-CV-T304FSDE-G (2.8mm)
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-CV-T304FSDE-G

Kamera IP 4 MPX ColorVu, obiektyw: 2,8mm, Tuba, grafitowa obudowa, LED 30m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-CV-T304FSDE-G
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 2560 × 1440 @ 25fps
- Apertura F1.0, obiektyw 2.8 mm fixed
- 120dB WDR
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- IP67
- Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 256 GB
- Kolorowy obraz 24/7

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/1.8" progressive scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.0014Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux dla białego światła
Migawka	1/3s - 1/100,000s
Wolna migawka	Tak
WDR	120dB
Ustawienie położenia	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 90°, rotacja: 0° - 360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	2.8mm, fixed
FOV	HFOV: 102°, VFOV: 51°, DFOV: 125°
Apertura	F1.0
Mocowanie obiektywu	M16

Oświetlenie	
Zakres światła białego	30 m
Video	
Max. Rozdzielczość	2560 × 1440
Główny strumień	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 24fps (2560 × 1440), 30fps(2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps - 8 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
H.265 Type	Main Profile
Typ strumienia	Główny strumień/podstrumień/trzeci strumień
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Scalable Video Coding (SVC)	Tak
ROI	1 obszar dla każdego strumienia
* Uwaga: Liczba klatek na sekundę dla podstrumienia nie może przekraczać maksymalnej liczby klatek na sekundę dla bieżącego strumienia głównego.	
Sieć	
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Użytkownik /Host	Do 32 użytkowników. 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, znak wodny, filtrowanie adresu IP, uwierzytelnianie podstawowe i uwierzytelnianie digest dla HTTP/HTTPS, WSSE i uwierzytelnianie digest dla ONVIF, RTP/RTSP OVER HTTPS, Control Timeout Settings, Security Audit Log, TLS 1.2
Pamięć masowa	microSD/SDHC/SDXC card (256 GB), lokalna pamięć & NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Oprogramowanie klienckie	MWAPP, MWCMS
Przeglądarka	IE8+, Chrome41.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0-11
Obraz	
Przełączenie dzień/noc	Dzień/Noc
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Saturacja, jasność, kontrast, ostrość, AGC i balans bieli
S/N Ratio	>50dB
Interfejs	
RS-232	RS-232 serial port control
Slot na kartę pamięci	Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 256 GB
Hardware Reset	Tak
Interfejs komunikacyjny	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Funkcje smart	
Podstawowe zdarzenia	Detekcja ruchu, sabotaż, wyjątki (konflikt adresów IP , błędne logowanie, HDD full, HDD error)
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, detekcja intruza
Ogólne	
Język (przeglądarka)	Angielski, Rosyjski, Włoski, Francuski, Polski, Portugalski,

Ogólne funkcje	Hiszpański, Turecki Anti-flicker, heartbeat, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maski prywatności, konflikt adresów IP, flash log
Software Reset	Tak
Powiązania	Przesyłanie na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadomienie centrum monitoringu, wysyłanie email, przechwytywanie przez wyzwolenie
Warunki przechowywania	-30 °C - 60 °C (-22 °F to 140 °F)
Warunki pracy	-30 °C - 60 °C (-22 °F to 140 °F)
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 20%, PoE: 802.3af
Pobór mocy (natężenie)	12VDC, 0.5 A, max. 6 W; PoE:(802.3af, 36V - 57V), 0.2 A - 0.1 A, max. 7.5 W
Interfejs zasilający	Ø5.5 mm coaxial power plug
Materiał	Metal
Wymiary Kamery	85 × 85 × 218 mm (3.3" × 3.3" × 8.6")
Wymiary z opakowaniem	315 × 137 × 141 mm (12.4" × 5.4" × 5.6")
Waga kamery w przybliżeniu	0.710 kg (1.6 lb.)
Waga kamery z opakowaniem w przybliżeniu	1.035 kg (2.3 lb.)
Zabezpieczenia	
Stopień ochrony	Stopień ochrony: IP67 (IEC 60529-2013)
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Zabezpieczenia	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)
Zabezpieczenia środowiskowe	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

RYSUNEK TECHNICZY

