

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-4-mpx-ipc-d304fik-i-28mm-p-7783.html>



Kamera IP MWPOWER 4 MPX IPC-D304FIK-I 2.8mm

Cena	852,39 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	IPC-D304FIK-I 2.8mm
KOD PRODUCENTA	IPC-D304FIK-I 2.8mm
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-D304FIK-I

Kamera IP 4 MPX obiektyw stałoogniskowy:2,8mm, Kopuła IK10, biała obudowa, IR 30m,

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-D304FIK-I
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja

- 1/3" progressive scan CMOS
- 2560 × 1440@20kl/s
- Obiektyw 2.8 mm fixed
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Dwa strumienie
- Cyfrowy WDR (Wide Dynamic Range)
- 3D DNR (Digital Noise Reduction)
- Zasięg IR 30 m
- PoE (Power over Ethernet)
- IP67, IK10

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" progressive scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
Migawka	1/3 s - 1/100, 000 s
Wolna migawka	Tak
Auto-Iris	Nie
Dzień/Noc	ICR
Redukcja szumów	3D DNR
WDR	Cyfrowy WDR
Regulacja położenia	Obrót: 0° - 355°, pochylenie: 0° - 70°
Obiektyw	

Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.0
Focus	Nie
FOV	HFOV 100°, VFOV 55°, DFOV 117°
Mocowanie obiektywu	M12
IR	
Zasięg IR	Do 30 m
Długość fali	850 nm
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Główny strumień
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Główny strumień
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
Funkcje SMART	
ROI	1 obszar dla głównego i dodatkowego strumienia
Obraz	
Max. Rozdzielczość	2560 × 1440
Główny strumień	50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Poprawa obrazu	BLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Saturacja, Jasność, Kontrast, Ostrość, AGC, balans bieli
Przełączenie dzień/noc	Automatyczne/ Harmonogram
Sieć	
Pamięć masowa	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, błędne logowanie
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Ogólne funkcje	Ochrona hasłem, Odbicie lustrzane, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresu IP
Wersja Firmware	5. 5. 3.
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	MWAPP, MWCMS
Przeglądarka	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Przycisk reset	Tak
Ogólne	
Środowisko	-30 °C to 50 °C (-22 °F to 122 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Pobór mocy/Natężenie	12 VDC, 0.4 A, Max: 5 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Max: 7 W

Stopień ochrony	IP67, IK10 TVS 2000V ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa
Materiał	Metal & Plastik
Wymiary	Kamera: Ø 111 mm × 82.4 mm (4.4" × 3.2") Z opakowaniem: 134 mm × 134 mm × 108 mm (5.3" × 5.3" × 4.3")
Waga w przybliżeniu	Kamera 410 g (0.9 lb.) Z opakowaniem 610 g (1.3 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

