HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:31

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-4-mpx-ipc-d304zsd-i28-12mm-p-7784.html



Kamera IP MWPOWER 4 MPX IPC-D304ZSD-I(2.8-12mm)

Cena brutto	**1 537,50 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**IPC-D304ZSD-I(2.8-12mm)**
KOD PRODUCENTA	**IPC-D304ZSD-I(2.8-12mm)**
PRODUCENT	**MWPOWER**

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-D304ZSD-I

Kamera IP 4 MPX obiektyw MOTO:2,8-12mm, Kopuła IK10, biała obudowa, IR 30m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-D304ZSD-I
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja

- 1/3" progressive scan CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- Obiektyw 2.8 mm - 12 mm manual/motozoom (z -Z) vari-focal
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Dwa strumienie
- 120 dB WDR (Wide Dynamic Range)
- 3D DNR (Digital Noise Reduction)
- Zasięg IR do 30 m
- PoE (Power over Ethernet)
- IP67

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" progressive scan CMOS
Min. oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018Lux @ (F1.6, AGC ON)
Migawka	1/3 s do 1/100, 000 s, wolna migawka
Wolna migawka	Tak

Auto-Iris	Nie
Dzień/noc	ICR
DNR	3D DNR
WDR	120 dB
Regulacja położenia	Obrót: 0° - 355°, pochylenie: 0° - 70°, rotacja: 0° - 360°
Obiektyw	
Obiektyw	2.8 - 12 mm
Apertura	F1.6
Ostrość	-I: Manual -IZ: Auto
FOV	HFOV: 98° - 28° VFOV: 51° - 16° DFOV: 115° - 32°
Mocowanie obiektywu	Φ14
IR	
Zasięg IR	Do 30 m
Długość fali	850 nm
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Strumień główny
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Strumień główny
Video Bit Rate	32 Kbps - 8 Mbps
Funkcje Smart	
ROI	1 obszar dla głównego i dodatkowego strumienia
Obraz	
Max. Rozdzielczość	2560 × 1440
Główny strumień	50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Poprawa obrazu	BLC/3D DNR
Ustawienie obrazu	Saturacja, Jasność, Kontrast, Ostrość, AGC, balans bieli
Przełączenie dzień/ noc	Automatyczne/ Harmonogram
Sieć	
Pamięć masowa	Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (128G), lokalna pamięć i NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Ogólne funkcje	Ochrona hasłem, Odbicie lustrzane, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresu IP
Firmware Version	5. 5. 3
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Wyjście wideo (bez –Z)	1Vp-p wyjście kompozytowe (75 Ω/BNC)
Przycisk Reset	Tak
Ogólne	
Środowisko	-30 °C do 50 °C (-22 °F do 122 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Pobór mocy/Natężenie	-IZ: 12 VDC, 0.8 A, Max: 10 W; PoE: (802.3af, 36 V do 57 V), 0.35 A do 0.2 A, Max: 12 W -I: 12 VDC, 0.5 A, Max: 6 W; PoE: (802.3af, 36 V do 57 V), 0.22 A do 0.14 A, Max: 8 W
Stopień ochrony	IP67, IK10 Ochrona odgromowa TVS 2000V, ochrona przeciwprzepięciowa
Materiał	Metal & Plastik
Wymiary	Kamera: Φ 141 mm × 99.9 mm (5.6" × 3.9") Z opakowaniem: 140 mm × 140 mm × 154 mm (5.5" × 5.5" × 6.1")
Waga w przybliżeniu	Kamera. 820 g (1.8 lb.) Z opakowaniem. 1200 g (2.6 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY



