

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-4-mpx-ipc-d354zsd-i-28-12mm-p-7786.html>



Kamera IP MWPOWER 4 MPX IPC-D354ZSD-I 2.8-12MM

Cena	1 525,20 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	IPC-D354ZSD-I 2.8-12MM
KOD PRODUCENTA	IPC-D354ZSD-I 2.8-12MM
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-D354ZSD-I

Kamera IP 4 MPX obiektyw MOTO:2,8-12mm, Turret, biała obudowa, IR 30m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-D354ZSD-I
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja

- rozdzielczość: 4 MPx
- oświetlacz IR: do 30 m
- kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" progressive scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.02 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Migawka	1/3 s - 1/100, 000 s
Wolna migawka	Tak
Dzień/Noc	ICR
Redukcja sz umów	3D DNR
WDR	120 dB
Regulacja położenia (uchwy t)	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 75°, rotacja: 0° - 360°
Obiekty	
Ogniskowa	2.8 mm - 12 mm MOTOZ OOM
Apertura	F1.6
Focus	Tak, AutoFocus
FOV	HFOV 92.8° - 29°, VFOV 50.2° - 16.4°, DFOV 109° - 32.3°
Mocow anie obiektywu	Ø14
IR	

Zasięg IR	Do 30 m
Długość fali	850 nm
Standard Kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Główny strumień
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Główny strumień
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
Funkcje Smart	
ROI	1 obszar dla głównego i dodatkowego strumienia
Obraz	
Max. Rozdzielczość	2560 × 1440
Główny strumień	50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Poprawa obrazu	BLC, 3D DNR
Usta wienia obrazu	Saturacja, Jasność, Kontrast, Ostrość, AGC, balans bieli
Przełączenie dzień/noc	Automatyczne/ Harmonogram
Sieć	
Pamięć masowa	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, błędne logowanie
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Ogólne funkcje	Ochrona hasłem, Odbicie lustrzane, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresu IP
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
Przeglądarka	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Ogólne	
Środowisko	--30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Pobór mocy/Natężenie	12 VDC, 1 A, Max: 11 W PoE: (802.3af, 36 V - 57 V), 0.4 A - 0.2 A, Max: 12.5 W
Stopień ochrony	IP67 TVS 2000V ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa
Materiał	Metal & Plastik
Wymiary	Kamera: Ø 129.4 mm × 116.4 mm (5.1" × 4.6") Opakowanie: Ø 170 mm × 150 mm (6.7" × 5.9")
Waga w przybliżeniu	Kamera: 560 g (1.2 lb.) Z opakowaniem: 850g (1.9 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

