Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 09:44

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-4-mpx-ipc-t304f-i-28mm-p-7790.html



Kamera IP MWPOWER 4 MPX IPC-T304F-I 2.8mm

Cena	**811,80 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	**48 GODZIN**
NUMER KATALOGOWY	**IPC-T304F-I 2.8mm**
KOD PRODUCENTA	**IPC-T304F-I 2.8mm**
PRODUCENT	**MWPOWER**

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-T304F-I

Kamera IP 4 MPX obiektyw stałoogniskowy:2,8mm, Tuba, grafitowa obudowa, IR 30m

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-T304F-I
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja

- rozdzielczość: 4 MPx
- oświetlacz IR: do 30 m
- kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" progressive scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON)
Migawka	1/3 s - 1/100, 000 s
Wolna migawka	Tak
Auto-Iris	Nie
Dzień/Noc	ICR
Redukcja sz umów	3D DNR
WDR	Cyfrowy WDR
Regulacja położenia (uchwy t)	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 180°, rotacja: 0° - 360°
Obiekty	
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.0
Focus	Nie
FOV	2.8 mm, HFOV 100°,VFOV 55°, DFOV 117°
Mocow anie obiektywu	M12

IR	
Zasięg IR	Do 30 m
Długość fali	850 nm
Standard Kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Główny strumień
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Główny strumień
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
Funkcje Smart	
ROI	1 obsz ar dla głównego i dodatkow ego strumienia
Obraz	
Max. Roz dzielczość	2560 × 1440
Główny strumień	50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Poprawa obrazu	BLC, 3D DNR
Usta wienia obrazu	Saturacja, Jasność, Kontrast, Ostrość, AGC, balans bieli
Przełączenie dzień/noc	Automatyczne/ Harmonogram
Sieć	
Pamięć masowa	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Wyzw alanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, błędne logow anie
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RT SP, RT CP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Ogólne funkcje	Ochrona hasłem, Odbicie lustrzane, maski prywa tności, znak wodny, filtrow anie adresu IP
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrat or, Operat or, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
Przeglądarka	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Ogólne	
Środowisko	-30 °C to 50 °C (-22 °F to 122 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Pobór mocy/Natęż enie	12 VDC, 0.4 A, Max: 5 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Max: 7 W
Stopień ochrony	IP67 TVS 2000V ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa
Materiał	Metal & Plastik
Wymiary	Kamera: Ø 70 mm × 172.7mm (2.7" × 6.8") Z opakow aniem: 216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
Waga w przybliżeniu	Kamera 280 g (0.62 lb.)

Z opakow aniem: 530 g (1.17 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

