

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-4-mpx-ipc-vd304fiksd-28mm-p-7817.html>



Kamera IP MWPOWER 4 MPX IPC-VD304FIKSD 2.8MM

Cena	1 094,70 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	IPC-VD304FIKSD 2.8MM
KOD PRODUCENTA	IPC-VD304FIKSD 2.8MM
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-VD304FIKSD

Kamera IP 4 MPX VCA, obiekty: 2,8mm, Kopuła IK10, biała obudowa, IR 30m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-VD304FIKSD
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja

- rozdzielczość: 4 MPx
- oświetlacz IR: do 30 m
- kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	1/3 s - 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Auto-Iris	Nie
Dzień/Noc	IRC
DNR	3D DNR
WDR	120dB
3 osiowe usta wienie położenia	Obrót: 0° - 355°, pochylenie: 0° - 75°, rotacja: 0° - 355°
Obiektyw	
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Ogniskowa	Stała
FOV	2.8 mm, HFOV: 103°, VFOV: 58°, DFOV: 123°

Mocowanie obiektywu	M12
IR	
Zasięg IR	Do 30 m
Długość fali	850nm
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Główny strumień
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Główny strumień
Bitrate wideo	32 Kbps - 16 Mbps
Funkcje SMART	
Analiza obrazu	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza
Wykrywanie twarzy	Tak
ROI	1 obszar dla strumienia głównego i dodatkowego
Obraz	
Max. Rozdzielczość	2688 × 1520
Główny strumień	50Hz:25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Poprawa obrazu	BLC/3D DNR/HLC
Usta wienienia obrazu	Tryb koryt arzewy, saturacja, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Przycinanie celu	Nie
Przełączanie Dzień/ Noc	Dzień/Noc/Automatyczne/Harmonogram/Wyzwalane przez wysygnał alarmowy
Sieć	
Pamięć masowa	Micro SD/SDHC/SDXC (128G), lokalna pamięć NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, pełne HDD, błąd HDD
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Ogólne funkcje	Trzy strumienie, ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Przeglądarka	IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Plug-in free: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Wyjście wideo	Nie
Slot na kartę pamięci	Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB

SVC	H.264 and H.265 encoding
Przycisk reset	Tak
Audio	
Analiza zakłóceń	Tak
Częstotliwość próbkowania audio	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
Ogólne	
Środowisko	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%, Φ 5.5 mm PoE (802.3af, class 3)
Pobór mocy oraz natężenie	12 VDC, 0.5 A, max. 6 W PoE (802.3af, 36 V - 57 V), 0.2 A - 0.1 A, max. 7.5 W
Stopień ochrony	IP67, IK10
Materiał	Korpus główny: metal, kopułka: plastik
Wymiary	Kamera: Φ 111 $\times$ 82.4 mm (Φ 4.4" $\times$ 3.2") Paczka: 134 $\times$ 134 $\times$ 108 mm (5.3" $\times$ 5.3" $\times$ 4.3")
Waga	Kamera w przybliżeniu 610 g (1.3 lb.) Razem z paczką w przybliżeniu 820 g (1.8 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

