

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-4-mpx-ipc-vt504fsd-28mm-p-7818.html>



Kamera IP MWPOWER 4 MPX IPC-VT504FSD 2.8MM

Cena	514,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	IPC-VT504FSD 2.8MM
KOD PRODUCENTA	IPC-VT504FSD 2.8MM
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-VT504FSD

Kamera IP 4 MPX VCA, obiekty: 2,8mm, Kopuła IK10, biała obudowa, IR 30m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-VT504FSD
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja

- rozdzielczość: 4 MPx
- oświetlacz IR: do 50 m
- kompresjaH.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- VCA - inteligentnefunkcje

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	1/3 s - 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Auto-Iris	Nie
Dzień/Noc	ICR
Redukcja szumów	3D DNR
WDR	120dB
3-osiowa regulacja położenia	Obrót: 0° - 360°, Pochylenie 0° - 100°, Rotacja: 0° - 360°
Obiektyw	
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Ostrość	Ręcznie

FOV	2.8 mm: HFOV: 103°, VFOV: 58°, DFOV: 123°
Mocowanie obiektywu	M12
IR	
Zasięg IR	do 50 m
Długość fali	850nm
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Główny i dodatkowy strumień
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Główny i dodatkowy strumień
Bitrate wideo	32 Kbps - 16 Mbps
Funkcje SMART	
Analityka obrazu	Przekroczenie linii, detekcja intruza
Wykrycie twarzy	Tak
ROI	1 obszar dla głównego i dodatkowego strumienia
Obraz	
Max. Rozdzielczość	2688 × 1520
Główny strumień	50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Poprawa obrazu	
Ustawienie obrazu	Tryb korytarzowy, Saturacja, Jasność, Kontrast, Ostrość
Przycinanie celu	Nie
Przełączanie dzień/noc	Automatyczne/ Harmonogram
Sieć	
Pamięć masowa	Słot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (128G), pamięć lokalna lub NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, dysk pełny, błąd dysku
Protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Ogólne funkcje	Trzy strumienie, Ochrona hasłem, Odbicie lustrzane, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresu IP
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	MWAPP, MWSCIENT
Przeglądarka	IE8+, Chrome 41+, Firefox 30+, Safari 11+
Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Wyjście wideo	Nie

Slot na kartę	Wbudowany slot na Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB
SVC	Kodowanie H.264 i H.265
Przycisk reset	Tak
Ogólne	
Środowisko	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%, Φ 5.5 mm wtyk zasilający PoE (802.3af, class 3)
Pobór mocy/Natężenie	12 VDC, 0.6A, max. 7.5W PoE (802.3af, 37V - 57V), 0.2A - 0.1A, max. 9.5W
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Metal
Wymiary	Kamera: Φ 105 $\times$ 299.7 mm (Φ 4.1" $\times$ 11.8") Opakowanie 386 $\times$ 156 $\times$ 155 mm (15.2" $\times$ 6.14" $\times$ 6.1")
Waga	Kamera, w przybliżeniu 1180 g (2.6 lb.) Opakowanie, w przybliżeniu 1700 g (3.7 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

